

Ston Protec® Back Sealer

Línea Protección - Ficha técnica



Versión anterior: abril 2018 – TC – LLL

Última versión: febrero 2019 – LL



DESCRIPCIÓN

Sellador para el respaldo de piedra naturales previo a la instalación **para prevenir el manchado en instalaciones de piedras naturales** absorbentes por: contaminantes del sustrato, manchado por humedad proveniente del adhesivo cementicios durante la instalación.




Ston Protec® Back Sealer no sustituye los requerimientos de impermeabilización líquida o vapor en sustratos de apoyo que no cumplan las condiciones de niveles freático o emisiones de humedad vapor para instalación de piedra natural.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- **Tecnología específica para piedras naturales: granito, mármol, calizas, areniscas.**
- **No afecta la adherencia de los adhesivos cementicios**
- **Impide la salida por capilaridad de agentes contaminantes desde sustrato hacia la superficie del material (salitre, sustancias férricas, etc.)**

ZONA DE APLICACIÓN:



SUPERFICIES APTAS:

- Mármoles
- Calizas
- Areniscas
- Granito

MODEO DE EMPLEO

Limpie de manera adecuada la parte posterior de la baldosa o de la placa eliminando el polvo y todo tipo de residuos.

Sobre la **piezas limpias y secas** aplique Ston Protec® Back Sealer con usando una brocha, rodillo de espuma en una sola dirección, deje secar por completo entre 5 y 10 min y aplique la otra capa en el sentido contrario. La aplicación debe ser de modo uniforme, evitando excesos de producto al respaldo de la tableta y en los cantos. Tenga precaución de no imprimir o manchar la superficie de uso.

Dejar secar mínimo 24 horas la tabletas o placas tratadas antes de iniciar su instalación, durante este tiempo evite que las piezas tengan contacto con otras superficies, evite la caída de agua, lluvia o polvo sobre la superficie tratada.

RENDIMIENTO

Ston Protec® Back Sealer es un producto listo para usar. No admite dilución.

Rendimiento indicativo de aplicación 2 capas:

10 - 40 m²/ L



Los valores de rendimiento para los productos de protección y sellado son variables conforme a la naturaleza de la superficie (absorción, composición cristalográfica, pretratamientos del material en fábrica), condiciones climáticas en el lugar de la aplicación métodos y herramientas de aplicación.

Los datos suministrados de rendimiento son una referencia basados en las estadísticas de Granitos y Mármoles S.A.S, no constituye un compromiso.

INSTALACIONES EN LAS QUE SE RECOMIENDA:




- Instalaciones de mármol en climas cálidas con humedad relativa alta.
- Instalaciones con mármoles susceptibles a manchado por humedad. Ejemplo: Todos los mármoles blancos.
- Instalaciones en mármol ó calizas que se marca la humedad proveniente del adhesivo cementicio durante la instalación.

ÁREAS RECOMENDAS DE APLICACIÓN

Baños



Pisos y paredes



Ston Protec® Back Sealer

Línea Protección - Ficha técnica



Versión anterior: abril 2018 – TC – LLL

Última versión: febrero 2019 – LL

PRESENTACIÓN

Envase plástico x 4L
Envase plástico x 20L

SEGURIDAD

No deje al alcance de los niños, úselo en áreas ventilada y evite el contacto con la piel.

Ston Protec® Back Sealer no es una mezcla peligrosa. Sin embargo, se sugiere el uso de guantes y gafas de seguridad para su manipulación. Así mismo evite comer, beber o fumar durante su manipulación. En caso de contacto directo lávese las manos, los antebrazos y la cara de manera minuciosa tras la manipulación. En contacto con los ojos: enjuague de manera cuidadosa con abundante agua durante varios minutos, retire lentes de contacto, si lleva y resulta fácil y siga enjuagando. Si presenta irritación busque atención médica.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Mantenga el recipiente cerrado. Se requiere adecuada ventilación durante su uso.

Mantenga en un lugar fresco, seco y cerrado en sus envases originales protegido de los rayos solares directos. En estas condiciones el producto tiene un 1 año de almacenamiento a partir de la fecha de fabricación. Si el material ha sido conservado por un tiempo superior al recomendado para el almacenamiento, o bien en condiciones no idóneas, no significa que sea inutilizable; es necesario efectuar un control de calidad previo sobre las características inherentes a su aplicación.

Evite golpear el envase.

RESPONSABILIDAD

La información suministrada está basada en nuestro propio conocimiento, investigaciones, estudios, experiencia, e instituciones de la familia de productos a la fecha de la última versión. El producto debe ser almacenado y manipulado de manera adecuada.

Los usuarios deben verificar la idoneidad de la información suministrada de acuerdo con el uso específico del producto. Los usuarios tienen que verificar bajo su propia responsabilidad si el producto aquí descrito es apropiado al uso para el cual ha sido destinado, procediendo a todas las pruebas preliminares que resulten necesarias. Este documento no debe ser considerado como garantía de alguna propiedad específica del producto. En la práctica, son particulares las diferencias en los materiales, sustratos, herramientas y condiciones de uso que esta información o cualquier recomendación escrita, no puede deducir garantía alguna respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto para una finalidad específica, así como una responsabilidad alguna que surja de cualquier relación legal, ya que el producto no está sujeto a control directo de GRANITOS Y MÁRMOLES S.A.S

Los usuarios deben, bajo su propia responsabilidad, cumplir con las normas de higiene, seguridad y salud industrial. GRANITOS Y MÁRMOLES S.A.S no asume responsabilidad por el uso impropio o inadecuado del producto. Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras condiciones de venta y despacho pactadas en el contrato comercial.

