



Gire el dispositivo
para mejor lectura



Deslizar de arriba
hacia abajo.

GRAMAR

GRAMAR



MENOS PAPEL
MÁS ÁRBOLES EN PIE

En promedio una persona gasta 14 resmas de papel al año, lo que equivale a un árbol, ahora imagine multiplicar esa cantidad por todos los millones de habitantes del mundo entero.

¡DEMASIADO!

Por eso Gramar es consciente y amable con el planeta, al cambiar su forma de comunicación de forma física a digital, es un gran aporte como compañia al cuidado del medio ambiente.



PORTAFOLIO

Adhesivos para baldosas de piso y pared

Stonmix®

Versión2-21082019 DHLL

Por qué elegir Stonmix®

EXPERIENCIA

Capitalizamos el conocimiento y experiencia en instalación en grandes y pequeños proyectos de Gramar.

ESTÁNDARES DE CALIDAD

Cumplimos y declaramos los estándares de desempeño de nuestros productos de acuerdo a NTC6050-ISO 13007.

CONTROL DE CALIDAD LOTE A LOTE

Todos nuestros productos son inspecionados Lote a Lote para garantizar la calidad del producto.

MATERIAS PRIMAS

Todas nuestras formulaciones cuentan con materias primas de alta calidad y última generación en el mercado.

CERTIFICADO LOTE A LOTE

Entregamos resultados de ensayos en estado húmedo y endurecido.

SOPORTE TÉCNICO

Brindamos constante acopañamiento durante la especificación y ejecución de las obras.

Versión2-21082019 DHLL

Deslizar

Stonmix®

Especialista en adhesivos para cada aplicación.





















Versión2-21082019 DHLL

STON MIX® CERÁMICO



C1 Adhesivo cementicio de características normales.

T Resistencia al deslizamiento vertical.

Color



Gris

Blanco

Revestimientos

- Cerámica
- Gres

Ambientes de aplicaciones



*Valide compatibilidad con impermiabilización y sustrato

Beneficios



ANTIDESCUELGUE

Resistencia al deslizamiento vertical.

Formatos

Se puede utilizar en:

Formatos menores a 60 cm en cualquiera de sus lados (ancho o largo)

Versión2-21082019 DHLL



STON MIX® PORCELANATO USO INTERIOR



Para conocer la ficha técnica, haga click aquí

- **C1** Adhesivo cementicio de características normales.
- **H1** Resistencia adhesiva a tracción después al envejecimiento. al calor.
- **I1** Resistencia adhesiva a tracción después de inmersión en agua.
- **T** Resistencia al deslizamiento vertical.

Color



Gris

Revestimientos

- Gres Porcelánico
- Porcelanato

NO UTILIZAR EN:

⚠ Formatos mayores a 80 cm en cualquiera de sus lados (ancho o largo)

Ambientes de aplicaciones

Interior



Piso y pared

Duchas



*Valide compatibilidad con impermiabilización y sustrato

Beneficios



ANTIDESCUELGUE

Resistencia al deslizamiento vertical.



EXCELENTE RELACIÓN PRECIO-CALIDAD

Adherencia a la medida de la necesidad.

Formato

Se puede utilizar en:
Formatos menores a 80 cms en cualquiera de sus lados (ancho o largo)



STON MIX® MARMOLERO



Para conocer la ficha técnica, haga click aquí

- **C1** Adhesivo cementicio de características normales.
- **T** Resistencia al deslizamiento vertical.

Color

Blanco


Revestimientos

- Mármol
- Piedra caliza
- Cerámica
- Granito
- Piedra arenisca

NO UTILIZAR EN:

Piedras naturales reforzadas con malla y resinas poliester
Formatos mayores a 80 cm en cualquiera de sus lados (ancho o largo).

Ambientes de aplicaciones



Piso y pared

Solo piso

Formatos

Se puede utilizar en:

Formatos menores a 80 cm en cualquiera de sus lados. (ancho o largo)

Beneficios



ANTIDESCUELGUE

Resistencia al deslizamiento vertical.




ANTIMANCHAS

No genera manchado en piedras naturales, por carga orgánica y contenido de hierro.

Versión2-2108201 DHLL



STON MIX® FLOW



- **C2** Adhesivo cementicio de características normales.
- **S1** Deformable
- **T** Resistencia al deslizamiento vertical.
- **E** Tiempo abierto extendido
- **H2** Alta resistencia adhesiva a tracción después de envejecimiento al calor.
- **I2** Alta resistencia adhesiva a tracción después de inmersión en agua.

Colores



Revestimientos

- Cerámica
- Porcelanato
- Cristanac
- Piedras Calizas
- Mosaicos
- Piedra sinterizada de gran formato.

Ambientes de aplicaciones

Interior



Piso y pared

Exterior



Solo piso

Formatos

Se puede utilizar en:

- Formatos mayores 1 metro
- Mosaicos planos.
- Revestimientos delgados.

Beneficios



ALTO CUBRIMIENTO

Fácil distribución del adhesivo durante la colocación de la baldosas.



DEFORMABLE

Cualidad de flexibilidad sin colapsar la adhesión.



TIEMPO ABIERTO EXTENDIDO

Mayor tiempo de aplicación sin perder adherencia.

Versión2-21082019 DHLL



STON MIX® NIVELA Y PEGA



Para conocer la ficha técnica, haga click aquí

- **C2** Adhesivo cementicio de características normales.
- **T** Resistencia al deslizamiento vertical.
- **E** Tiempo abierto extendido
- **H2** Alta resistencia adhesiva a tracción después de envejecimiento al calor.
- **I2** Alta resistencia adhesiva a tracción después de inmersión en agua.

Color



Gris

Revestimientos

- Mármol
- Granito
- Cerámica
- Porcelanato
- Piedra caliza
- Piedra Arenisca
- Gres porcelanico

NO UTILIZAR EN:

⚠ Formatos mayores a 80 cms en cualquiera de sus lados.

En piedras naturales de colores claros use Ston protec® back sealer

Ambientes de aplicaciones

Interior



Piso y pared

Exterior



Piso y pared

Beneficios



NIVELA Y PEGA
Instala tabletas y nivela hasta 3 cm en un solo paso



ALTA RESISTENCIA DE COMPRESIÓN
Mayor resistencia a compresión en edades tempranas.



TIEMPO ABIERTO EXTENDIDO
Mayor tiempo de aplicación sin perder adherencia.

Formato

Se puede utilizar en:

Formatos menores a 1metro en cualquiera de sus lados (ancho o largo).

Nivelación

- 30 mm en una sola capa
- 60 mm en dos capas

Versión2-21082019 DHLL



STON MIX® NIVELA Y PEGA C2S1



Para conocer la ficha técnica, haga click aquí

C2 Adhesivo cementicio de características normales.

S1 **Deformable**

T Resistencia al deslizamiento vertical.

E Tiempo abierto extendido

H2 Alta resistencia adhesiva a tracción después de envejecimiento al calor.

I2 Alta resistencia adhesiva a tracción después de inmersión en agua.

Color

Gris

Revestimientos

- Mármol
- Granito
- Cerámica
- Porcelanato
- Piedra caliza
- Piedra Arenisca
- Gres porcelanico

NO UTILIZAR EN:

⚠ Formatos mayores a 80 cms en cualquiera de sus lados (ancho o largo)

En piedras naturales de colores claros use Ston protec® back sealer

Ambientes de aplicación

Interior



Piso y pared

Exterior



Piso y pared

Beneficios

NIVELA Y PEGA
Instala tabletas y nivela hasta 3 cm en un solo paso

ALTA RESISTENCIA DE COMPRESIÓN
Mayor resistencia a compresión en edades tempranas.

TIEMPO ABIERTO EXTENDIDO
Mayor tiempo de aplicación sin perder adherencia.

DEFORMABLE
Cualidad de flexibilidad sin colapsar la adhesión.

Formato

Se puede utilizar en:
Formatos menores a 1metro en cualquiera de sus lados (ancho o largo)

Nivelación

- 30 mm en una sola capa
- 60 mm en dos capas

Versión2-21082019 DHLL

Deslizar

STON MIX® LÁTEX PISCINAS



Para conocer la ficha técnica, haga click aquí

- **C2** Adhesivo cementicio de características normales.
- **S1** Deformable.
- **T** Resistencia al deslizamiento vertical.
- **E** Tiempo abierto extendido.
- **H2** Alta resistencia adhesiva a tracción después de envejecimiento al calor.
- **I2** Alta resistencia adhesiva a tracción después de inmersión en agua.

Color




Blanco

Revestimientos

- Mármol
- Granito
- Cristanac
- Mosaicos
- Cerámica
- Piedra Arenisca
- Porcelanato
- Piedra caliza

Ambientes de aplicación

Zonas Húmedas



Piscinas



Caidas de agua



Piso/Pared

Formatos

Se puede utilizar en:

- Formatos menores a 1 metro en cualquier de sus lados (ancho o largo)
- Mosaicos

Beneficios



ANTIDESCUELGUE

Resistencia al deslizamiento vertical.



ALTA RESISTENCIA INMERSIÓN EN AGUA

Valor mayor de adherencia en condiciones de inmersión total en agua.



TIEMPO ABIERTO EXTENDIDO

Mayor tiempo de aplicación sin perder adherencia.



DEFORMABLE

Cualidad de flexibilidad sin colapsar la adhesión.

Versión2-21082019 DHLL



STON MIX® LÁTEX FLEX



Para conocer la ficha técnica, haga click aquí

- **C2** Adhesivo cementicio de características normales.
- **S1** Deformable
- **T** Resistencia al deslizamiento vertical.
- **E** Tiempo abierto extendido
- **H2** Alta resistencia adhesiva a tracción después de envejecimiento al calor.
- **I2** Alta resistencia adhesiva a tracción después de inmersión en agua.
- **P2** Adhesión mejorada en madera contrachapeada.

Ambientes de aplicaciones

Interior



Piso y pared

Exterior



Piso y pared

Formatos

Se puede utilizar en cualquier formato sin restricción de medidas

Colores



Gris



Blanco

Revestimientos

- Mármol
- Granito
- Mosaicos
- Piedra caliza
- Quarztone
- Porcelanato
- Cerámica
- Pizarra-Antracita

Beneficios



ANTIDESCUELGUE
Resistencia al deslizamiento vertical.



DEFORMABLE
Cualidad de flexibilidad sin colapsar la adhesión.



TIEMPO ABIERTO EXTENDIDO
Mayor tiempo de aplicación sin perder adherencia.

Versión2-21082019 DHLL



STON MIX® LÁTEX FACHADAS



Para conocer la ficha técnica, haga click aquí

- C2 Adhesivo cementicio de características normales.
- **S1** **Deformable**
- T Resistencia al deslizamiento vertical.
- E Tiempo abierto extendido
- H2 Alta resistencia adhesiva a tracción después de envejecimiento al calor.
- I2 Alta resistencia adhesiva a tracción después de inmersión en agua.
- P2 Adhesión mejorada en madera contrachapeada.

Colores



Gris

Blanco

Revestimientos

- Mármol
- Granito
- Mosaicos
- Cerámica
- Quarztone
- Piedra arenisca
- Piedra caliza
- Pizarra-Antracita
- Porcelanato

Ambientes de aplicaciones

Interior



Piso y pared

Exterior



Piso y pared
Fachadas/piscinas

Formatos

Se puede utilizar en cualquier formato sin restricción de medidas.

Beneficios



ANTIDESCUELGUE
Resistencia al deslizamiento vertical.



ALTA RESISTENCIA INICIAL
Mayor resistencia a compresión en edades tempranas.



DEFORMABLE
Cualidad de flexibilidad sin colapsar la adhesión.



TIEMPO ABIERTO EXTENDIDO
Mayor tiempo de aplicación sin perder adherencia.



DISMINUYE EFLORESENCIAS
Limita la aparición de sales.

Versión2-21082019 DHLL



STON MIX® LÁTEX ULTRA FLEX C2S2



Para conocer la ficha técnica, haga click aquí

- **C2** Adhesivo cementicio de características normales.
- **S2** **Alta deformabilidad**
- **T** Resistencia al deslizamiento vertical.
- **E** Tiempo abierto extendido
- **H2** Alta resistencia adhesiva a tracción después de envejecimiento al calor.
- **I2** Alta resistencia adhesiva a tracción después de inmersión en agua.
- **P2** Adhesión mejorada en madera contrachapeada.

Colores


Gris


Blanco

Revestimientos

- Mármol
- Granito
- Mosaicos
- Piedra caliza
- Pizarra-Antracita
- Quarztone
- Porcelanato
- Cerámica
- Piedra Arenisca

Ambientes de aplicaciones

Interior


Piso y pared

Exterior


Piso y pared
Fachadas/piscinas

Formatos

Se puede utilizar en cualquier formato sin restricción de medidas

Beneficios


ANTIDESCUELGUE
Resistencia al deslizamiento vertical.


ALTA DEFORMABILIDAD
Máxima flexibilidad sin colapsar la adhesión.


TIEMPO ABIERTO EXTENDIDO
Mayor tiempo de aplicación sin perder adherencia.

Versión2-21082019 DHLL



RENDIMIENTO*

El rendimiento de un adhesivo depende de :



Dimensiones del revestimiento



Pandeo del revestimiento



Nivelación del sustrato

Siempre tenga en cuenta los anteriores criterios para definir el tamaño de la llana y a su vez la capa de adhesivo requerida:

Área de revestimiento	Formatos comerciales	Tipo de llana	Técnica de encolado	**Rendimiento aproximado
Menores a 100 cm²	10x10	6 x 6 mm	Simple	4.4 Kg / m²
Menores a 450 cm²	10 x 10 10 x 20 20 x 20 Zócalos	8 x 8 mm	Simple	5.8 Kg / m²
Menores a 900 cm²	30 x 30 15 x 60	10 x 10 mm	Doble	7 Kg / m²
Mayores a 900 cm²	30 x 60 40 x 40 45 x 60 60 x 60 80 x 80 120 x 120 Placas- Láminas	12 x 12 mm	Doble	8.5 Kg / m²

****Rendimiento teórico aproximado = 1-1.4 Kg/m2 por mm de espesor de adhesivo.**
Siempre valide la ficha técnica, pueden existir diferencias mínimas de rendimiento de acuerdo a su formulación.

El rendimiento de un adhesivo depende de la nivelación de la superficie objeto de instalación, así como el formato, espesor y peso de la tableta. Entre más grande la tableta, mayor el consumo. Este rendimiento es orientativo, no es un compromiso de GRANITOS Y MÁRMOLES S.A.S



Existen varios diseños de llanas en el mercado, valide el tipo de adhesivo y formato para garantizar la mejor área de contacto.

Deslizar

TIPOS DE INSTALACIONES RECOMENDADAS
PARA CADA ADHESIVO

Todas la instalaciones requieren un adhesivo conforme a:



Ston mix® Cerámico

- Pisos y paredes residenciales
- Pisos con tráfico leve
- Formatos menores 60 cms en cualquiera de sus lados.

Ston mix® Porcelanato uso interior

- Pisos y paredes residenciales.
- Pisos con tráfico de leve a moderado.
- Formatos menores a 80 cm en cualquiera de sus lados.

Ston mix® Marmolero

- Pisos y paredes residenciales.
- Pisos con tráfico leve a moderado.

Ston mix® Porcelanato y mármol

- Piso y paredes residenciales.
- Pisos con tráfico leve a moderado.
- Instalación de mármoles menores a 1 metro reforzados con malla.

Ston mix® Flow

- Revestimientos livianos y de gran formato.
- Pisos con tráfico leve a moderado.
- Instalación de mármoles menores a 1 metro reforzados con malla.

Ston mix® Látex Piscinas

- Espejos de agua
- Zonas Húmedas
- Piscinas
- Jacuzzi

Ston mix® Nivela y Pega

- Instalaciones que requieren nivelación hasta 30 mm.
- Instalación en las que se desea ahorrar tiempo en la ejecución.
- Instalaciones con restricción de uso adhesivo nivelación convencional, por insuficiencia de espacio entre el nivel estructural y el nivel de acabado.

Ston mix® Látex Flex

- Placas de fibrocemento, yeso y cartón aptas para enchape.
- Piscinas
- Instalación de Piedra naturales con un lado mayor a 1 metro.
- Chimeneas
- Instalación sobre membranas impermeabilizantes **(Sujeto aprobación del sistema)**.

Ston mix® Látex Ultraflex C2S2

- Instalación sobre membranas impermeabilizantes.**(Sujeto aprobación del sistema)**
- Instalación pizarra en piscinas.
- Instalación de pisos de Quarztone.
- Instalación sobre sustratos inestables alta vibración.

Ston mix® Látex Fachadas

- Instalación fachadas
- Instalación pizarras en exterior.
- Instalación sobre sustratos inestables a alta vibración.

Deslizar



CÓMO

ESCOGER EL ADHESIVO CORRECTO EN CUATRO PASOS

Versión2-21082019 DHLL



QUÉ DEBO SABER PARA ESPECIFICAR UN ADHESIVO

1 **Qué voy instalar**

- Material
- Tamaño
- Espesor

2 **Dónde voy instalar**

- Piso
- Pared
- Fachada
- Interior
- Exterior

3 **Sobre qué voy a instalar**

- Pañete
- Superboard
- Gyplac
- Membrana...

4 **Cuál es el uso de la instalación**

- Fachada
- Enchape piscina
- Pisos residenciales
- Pisos tráfico comercial...



TENGA EN CUENTA...

Existen instalaciones que tienen condiciones especiales o no convencionales en cuanto:

- **Condiciones térmicas o mécanicas asociadas al uso:**


Ciclos hielo a deshielo


Tráfico comercial o industrial


Chimeneas

- **Tipos de sustrato :**


Fibrocemento


Placas Yeso Cartón


Enchape preexistente

- **Condiciones del sustrato del apoyo:**


Desnivel


Sistemas adheridos sin Morteros de transición


Alta deformación L/360

Sí es su caso, consulte guía de adhesivos para condiciones de uso y sustratos especiales

Stonmix®
GUÍA DE ESPECIFICACIÓN PARA INSTALACIONES ESPECIALES

Para conocer la guía, haga click aquí

1.QUÉ: Identificar el material que va a pegar

Revestimiento	Ambientes: Interiores – Piso/pared	Ambientes: Exteriores – Piso	Ambientes: Exteriores – Paredes	Zonas Húmedas (interior y Exterior de Piscinas espejos o fuentes de agua.) – Piso/pared	Fachadas	Instalación sobre placas planas de fibrocemento
Gres						
Cerámica						
Porcelanato (Formato menor a 80 cm en algunos de sus lados)						
Porcelanato (Formato mayor 1 metro en alguno de sus lados)						
Piedra Sinterizada (Porcelanato Gran formato (3-12 mm espesor)						
Vidrio (Cristanac)						
Piedra Arenisca						
Granito (Formato menor a 80 cm en algunos de sus lados)						
Granito (Formato mayor a 80 cm en algunos de sus lados)						
Mármol-Caliza-Limestone (Formato menor 80 cm en algunos de sus lados)						
Mármol-Caliza-Limestone (Formato mayor a 120 cms en algunos de sus lados)						
Pizarra- Antracita						
Quarztone						
Mosaicos						

a) Ubique en la tabla el revestimiento que va a instalar.

b) Revise los formatos que manejan algunos materiales, esto cambia el adhesivo a usar.

Ston mix® NIVELA Y PEGA Se usa para instalación con nivelación y es sólo apto para gres, cerámica, piedras areniscas, porcelanato, mármol y granito.

2.DÓNDE: Identifique el lugar o espacio donde va a pegar el material seleccionado.

Revestimiento

- Gres
- Cerámica
- Porcelanato (Formato menor 80 cm en algunas de sus lados)
- Porcelanato (Formato mayor 1 metro en alguno de sus lados)
- Piedra Sinterizada (Porcelapiedra Gran formato (3-12 mm espesor))
- Vidrio (Cristanac)
- Piedra Arenisca
- Granito (Formato menor a 80 cm en algunos de sus lados)
- Granito (Formato mayor a 80 cm en algunos de sus lados)
- Mármol-Caliza-Limestone (Formato menor 80 cm en algunos de sus lados)
- Mármol-Caliza-Limestone (Formato mayor a 1.20 cms en algunos de sus lados)
- Pizarra- Antracita
- Quarztone
- Mosaicos

Ambientes

- **Interiores**
  - Piso/pared
  - Piso
  - Paredes
- **Exteriores**
  - **Zonas Húmedas** (Interior y Exterior de Piscinas espejos o fuentes de agua.)
    - Piso/pared
  - Fachadas
  - Instalación sobre placas planas de fibrocemento

c) Ubique el área en que se va a realizar la instalación.

Ston mix® NIVELA Y PEGA: Se usa para instalación con nivelación y es sólo apto para gres, cerámica, piedras areniscas, porcelanato, mármol y granito.

3.CUÁL: Para saber que adhesivo usar tiene que cruzar la información del revestimiento y el área objeto de instalación; la intersección le dira el adhesivo óptimo para su proyecto.

Ejemplo: Necesita instalar un **granito con lado menor a 80 cm**, sin malla de refuerzo, en un **pared exterior** por tanto al cruzar la información, el adhesivo recomendado es **Ston mix® Látex flex**. **(Ver imagen)**

Revestimiento	Ambientes: Interiores – Piso/pared	Ambientes: Exteriores – Piso	Ambientes: Exteriores – Paredes	Zonas Húmedas (Interior y Exterior de Piscinas espejos o fuentes de agua) – Piso/pared	Fachadas	Instalación sobre placas planas de fibrocemento
Gres	Ston mix® Cerámico	Ston mix® Cerámico	Ston mix® Porcelanato y Mármol	Ston mix® Piscinas	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Látex Flex
Cerámica	Ston mix® Cerámico	Ston mix® Cerámico	Ston mix® Porcelanato y Mármol	Ston mix® Piscinas	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Látex Flex
Porcelanato Formato menor 80 cm en algunos de sus lados	Ston mix® Porcelanato Interiores	Ston mix® Porcelanato Mármol	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Piscinas	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Látex Flex
Porcelanato Formato mayor 1 metro en alguno de sus lados	Ston mix® Porcelanato y Mármol	Ston mix® Flow	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Piscinas	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Látex Flex
Piedra Sinterizada Porcelanato Gran formato (3-12 mm espesor)	Ston mix® Flow Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Flow Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Látex Flex Ston mix® Fachadas	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Ultraflex C2S2 Ston mix® Fachadas
Vidrio (Cristanac)	Ston mix® Porcelanato y Mármol	Ston mix® Flow	Ston mix® Flow	Ston mix® Piscinas	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Látex Flex
Piedra Arenisca	Ston mix® Marmolero	Ston mix® Marmolero	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Piscinas	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Látex Flex
Granito Formato menor a 80 cm en algunos de sus lados	Sin malla de refuerzo: Ston mix® Marmolero Con malla de refuerzo: Ston mix® Porcelanato y Mármol	Sin malla de refuerzo: Ston mix® Marmolero Con malla de refuerzo: Ston mix® Porcelanato y Mármol	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Piscinas	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Látex Flex
Granito Formato mayor a 80 cm en algunos de sus lados	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Piscinas	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Látex Flex
Mármol-Caliza-Limestone Formato menor 80 cm en algunos de sus lados	Sin malla de refuerzo: Ston mix® Marmolero Con malla de refuerzo: Ston mix® Porcelanato y Mármol	Sin malla de refuerzo: Ston mix® Marmolero Con malla de refuerzo: Ston mix® Porcelanato y Mármol	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Piscinas	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Látex Flex
Mármol-Caliza-Limestone Formato mayor a 120 cm en algunos de sus lados	Ston mix® Porcelanato y Mármol	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Piscinas	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Látex Flex
Pizarra- Antracita	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Fachadas Ston mix® UltraflexC2S2	Ston mix® Látex Flex Ston mix® UltraflexC2S2	Ston mix® Fachadas Ston mix® UltraflexC2S2	Ston mix® Fachadas Ston mix® UltraflexC2S2
Quarztone	Formatos menor a 1 metro: Ston mix® Látex Flex Formatos mayor a 1 metro: Ston mix® Fachadas Ston mix® Látex Flex C2S2	Material no apto exteriores	Material no apto exteriores	Ston mix® Látex Flex Ston mix® UltraflexC2S2 Solo apto interiores	Material no apto exteriores	Ston mix® Fachadas Ston mix® Ultraflex C2S2 Solo apto interiores
Mosaicos	Mosaicos planos: Ston mix® Porcelanato y Mármol Mosaicos Relieves: Ston mix® Látex Flex	Mosaicos planos: Ston mix® Porcelanato y Mármol Ston mix® Flow	Mosaicos planos: Ston mix® Porcelanato y Mármol Mosaicos Relieves: Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Piscinas	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Látex Flex

Ston mix® NIVELA Y PEGA: Se usa para instalación con nivelación y es sólo apto para gres, cerámica, piedras areniscas, porcelanato, mármol y granito.

CUADRO ESPECIFICACIÓN DE ADHESIVO
REVESTIMIENTO VS AMBIENTE

Ingrese al cuadro dando click aquí

Revestimiento	Ambientes: Interiores – Piso/pared	Ambientes: Exteriores – Piso	Ambientes: Exteriores – Paredes	Zonas Húmedas (Interior y Exterior de Piscinas espejos o fuentes de agua.) – Piso/pared	Fachadas	Instalación sobre placas planas de fibrocemento
Gres	Ston mix® Cerámico	Ston mix® Cerámico	Ston mix® Porcelanato y Mármol	Ston mix® Piscinas	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Látex Flex
Cerámica	Ston mix® Cerámico	Ston mix® Cerámico	Ston mix® Porcelanato y Mármol	Ston mix® Piscinas	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Látex Flex
Porcelanato Formato menor 80 cm en algunos de sus lados	Ston mix® Porcelanato Interiores	Ston mix® Porcelanato Mármol	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Piscinas	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Látex Flex
Porcelanato Formato mayor 1 metro en alguno de sus lados	Ston mix® Porcelanato y Mármol	Ston mix® Flow	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Piscinas	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Látex Flex
Piedra Sinterizada Porcelanato Gran formato (3-12 mm espesor)	Ston mix® Flow Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Flow Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Látex Flex Ston mix® Fachadas	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Ultraflex C2S2 Ston mix® Fachadas
Vidrio (Cristanac)	Ston mix® Porcelanato y Mármol	Ston mix® Flow	Ston mix® Flow	Ston mix® Piscinas	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Látex Flex
Piedra Arenisca	Ston mix® Marmolero	Ston mix® Marmolero	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Piscinas	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Látex Flex
Granito Formato menor a 80 cm en algunos de sus lados	Sin malla de refuerzo: Ston mix® Marmolero Con malla de refuerzo: Ston mix® Porcelanato y Mármol	Sin malla de refuerzo: Ston mix® Marmolero Con malla de refuerzo: Ston mix® Porcelanato y Mármol	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Piscinas	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Látex Flex
Granito Formato mayor a 80 cm en algunos de sus lados	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Piscinas	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Látex Flex
Mármol-Caliza-Limestone Formato menor 80 cm en algunos de sus lados	Sin malla de refuerzo: Ston mix® Marmolero Con malla de refuerzo: Ston mix® Porcelanato y Mármol	Sin malla de refuerzo: Ston mix® Marmolero Con malla de refuerzo: Ston mix® Porcelanato y Mármol	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Piscinas	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Látex Flex
Mármol-Caliza-Limestone Formato mayor a 120 cms en algunos de sus lados	Ston mix® Porcelanato y Mármol	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Piscinas	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Látex Flex
Pizarra- Antracita	Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Fachadas Ston mix® UltraflexC2S2	Ston mix® Látex Flex Ston mix® UltraflexC2S2	Ston mix® Fachadas Ston mix® UltraflexC2S2	Ston mix® Fachadas Ston mix® UltraflexC2S2
Quarztone	Formatos menor a 1 metro: Ston mix® Látex Flex Formatos mayor a 1 metro: Ston mix® Fachadas Ston mix® Látex Flex C2S2	Material no apto exteriores	Material no apto exteriores	Ston mix® Látex Flex Ston mix® UltraflexC2S2 Solo apto interiores	Material no apto exteriores	Ston mix® Fachadas Ston mix® Ultraflex C2S2 Solo apto interiores
Mosaicos	Mosaicos planos: Ston mix® Porcelanato y Mármol Mosaicos Relieve: Ston mix® Látex Flex	Mosaicos planos: Ston mix® Porcelanato y Mármol Ston mix® Flow	Mosaicos planos: Ston mix® Porcelanato y Mármol Mosaicos Relieve: Ston mix® Látex Flex	Ston mix® Piscinas	Ston mix® Fachadas	Ston mix® Látex Flex

Ston mix® NIVELA Y PEGA: Se usa para instalación con nivelación y es sólo apto para gres, cerámica, piedras areniscas, porcelanato, mármol y granito.

Recuerde: Existen sustratos especiales que requieren de ciertas condiciones para elegir el adhesivo correcto, consulte el documento especificación de adhesivos para sustratos y condiciones especiales

Versión2-21082019DHLL

TENEMOS OTROS PRODUCTOS

DISPONIBLES A SUS NECESIDADES



Para más información, haga click en cada producto

Versión2-21082019 DHLL

ENCUENTRE NUESTROS PRODUCTOS EN:

BOGOTÁ - PLANTA
Planta, exhibición y ventas
Cra 73 # 60 A - 41 Sur
Tel: (1) 7 24 51 20 - 33
Fax: (1) 7 11 82 30
gramar@gramar.com

BOGOTÁ - SEDE 104
Sala de exhibición y ventas
Av 19 # 104 - 71
Tel: (1) 6 37 77 77
sede104@gramar.com

BOGOTÁ - TOBERÍN
Sala de exhibición y ventas
Cll 163 # 22 - 76
Tel: (1) 6 72 12 87 - 90
Tel: (1) 6 7850 82
Tel: (1) 5 26 26 11 - 10
Tel: (1) 5 2625 85
toberin@gramar.com

BARRANQUILLA
Sala de exhibición y ventas
Cll 77 # 72 - 37
Bodega: Cra 74 # 77 - 111
Tel: (5) 3 53 08 51 - 03 91
barranquilla@gramar.com

CARTAGENA
Sala de exhibición y ventas
Av Pedro Heredia # 22 - 120
Pie de la Popa
Tel: (5) 6 69 21 20 - 20 64
cartagena@gramar.com

BUCARAMANGA
Sala de exhibición y ventas
Anillo vial Floridablanca Km.1.2
Frente a Conjunto Villa Margarita
Tel : 310 8 65 09 72
bucaramanga@gramar.com

ENVIGADO
Sala de exhibición y ventas
Cll 25 AA Sur # 48 - 79
Pbx: (4) 3 33 33 32
medellin@gramar.com

PEREIRA
Sala de exhibición y ventas
Av 30 de Agosto # 100 - 256
Tel: (6) 3 20 02 29 - 55 07
pereira@gramar.com

YUMBO
Sala de exhibición y ventas
Cra 37 # 15 - 79
Acopi - Yumbo
Pbx: (2) 6 95 49 01
cali@gramar.com

GRAMAR

www.gramar.com

Versión2-21082019 DHLL

STON MIX® PORCELANATO Y MÁRMOL



Para conocer la ficha técnica, haga click aquí

- **C2** Adhesivo cementicio de características mejoradas.
- **H1** Resistencia adhesiva a tracción después al envejecimiento al calor.
- **I1** Resistencia adhesiva a tracción después de inmersión en agua.
- **T** Resistencia al deslizamiento vertical.

Colores



Revestimientos

- Granito
- Mármol
- Cerámica
- Arenisca
- Porcelanato
- Travertino

NO UTILIZAR EN:

•Formatos mayores a 1 metro en cualquiera de sus lados (ancho o largo)

Ambientes de aplicaciones



Beneficios



ANTIDESCUELGUE

Resistencia al deslizamiento vertical.



ANTIMANCHAS

No genera manchado en piedras naturales, por carga orgánica y contenido de hierro.

Formato

Se puede utilizar en:

- Formatos menores a 120 cm en cualquiera de sus lados (ancho o largo) en tráfico residencial.
- Formatos menores a 1 metro en cualquiera de sus lados (ancho o largo).

Versión2-21082019 DHLL

