

RENDIMIENTO*

El rendimiento de un adhesivo depende de :



Dimensiones del revestimiento



Pandeo del revestimiento



Nivelación del sustrato

Siempre tenga en cuenta los anteriores criterios para definir el tamaño de la llana y a su vez la capa de adhesivo requerida:

Área de revestimiento	Formatos comerciales	Tipo de llana	Técnica de encolado	**Rendimiento aproximado
Menores a 100 cm ²	10x10	6 x 6 mm 	Simple	4.4 Kg / m ²
Menores a 450 cm ²	10 x 10 10 x 20 20 x 20 Zócalos	8 x 8 mm 	Simple	5.8 Kg / m ²
Menores a 900 cm ²	30 x 30 15 x 60	10 x 10 mm 	Doble	7 Kg / m ²
Mayores a 900 cm ²	30 x 60 40 x 40 45 x 60 60 x 60 80 x 80 120 x 120 Placas- Láminas	12 x 12 mm 	Doble	8.5 Kg / m ²

****Rendimiento teórico aproximado = 1-1.4 Kg/m² por mm de espesor de adhesivo.
Siempre valide la ficha técnica, pueden existir diferencias mínimas de rendimiento de acuerdo a su formulación.**



El rendimiento de un adhesivo depende de la nivelación de la superficie objeto de instalación, así como el formato, espesor y peso de la tableta. Entre más grande la tableta, mayor el consumo. Este rendimiento es orientativo, no es un compromiso de GRANITOS Y MÁRMOLES S.A.S



Existen varios diseños de llanas en el mercado, valide el tipo de adhesivo y formato para garantizar la mejor área de contacto.