


DISCO PARA CORTE DE ASFALTO SOBRE CONCRETO

Composición de un disco diamantado:



- Ø: Diámetro del disco
- L: Longitud del segmento
- T: Ancho del segmento
- X: Altura del segmento
- H: Eje del disco
- A: Alma
- E: Entalla



18" - 450 mm



Actualizado: 08.2018

Marca:	Sierra
Referencia:	SAA450AC
Código:	HDSTCHDISASCOAZ450
Color distintivo del alma:	AZUL
Tipo de disco:	Segmentado
Materiales a cortar:	Asfalto sobre concreto
Soldadura (segmento - alma):	Láser
Máquina:	Caminadora
Refrigeración:	Húmedo
Segmento: Cantidad:	26 segmentos
Longitud (L):	40 milímetros
Ancho (T):	3,6 milímetros
Altura (X):	7 milímetros
Eje del Disco (H):	Ø 25,4 milímetros - 1 pulgada
Elementos de protección y seguridad:	
Velocidad máxima de operación:	63 m/s
Profundidad de corte:	Máximo 100 mm

***Advertencia:** Datos estadísticos obtenidos cuando se cumple las siguientes condiciones. El no cumplimiento de alguna puede disminuir notablemente el rendimiento. Por lo tanto las cifras de rendimiento son indicativas y no comprometen a Granitos y Mármoles S.A.S y/o Groza® o sus distribuidores en garantía de las mismas.

CONDICIONES PARA UN BUEN CORTE:

- Disco seleccionado adecuadamente, según la superficie a cortar. Aunque a la vista todos los discos son iguales, existe un desarrollo y formulación independiente del segmento de acuerdo al material a cortar, velocidad de corte y duración de la herramienta.
- El disco debe ser montado en una máquina que esté en perfectas condiciones de funcionamiento y mantenimiento. Debe tener rodamientos buenos, no puede tener vibración, etc.
- Durante su operación, el disco debe estar refrigerado adecuadamente. El sobrecalentamiento del disco genera un mal corte, poca duración y daños en el alma.
- La máquina debe ser operada por un trabajador experimentado en este tipo de labores.
- El disco debe girar en la dirección adecuada, la cual está indicada en el mismo.

Página 1 de 1

Cumple con las Normas



Organization for the Safety of Abrasives

Groza® marca Gramar
Cra. 73 # 60A - 41 Sur - Teléfonos: (1) 7 24 51 20/33
www.gramar.com - gramar@gramar.com

