SG3 Cristalizador gel para pisos de granito

Sistema de cristalización Ston Protec®

Ficha técnica
Actualización: Septiembre 2016

DESCRIPCIÓN

Ston Protec® SG3 es un revolucionario gel cristalizante para granitos naturales oscuros o claros, para restaurar el brillo del granito natural de forma rápida y con un reflectividad del alta definición.

Ston Protec® SG3 Cristalizador gel para pisos de granito natural, se aplica de forma fácil con un pad de cerdas para obtener el brillo de forma rápida. Es requisito para mejorar la reflectividad, realizar sobre la superficie procesos previos de pulido con diamante, cuando el piso este muy deteriorado.

Ston Protec® SG3, no deja residuos oleosos en las áreas tratadas, libre de pegajosidad.

Ston Protec® SG3 no contiene plomo.

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de empezar el proceso proteja zócalos, alfombras, muebles etc. con plástico y/o cinta de protección. Evite el contacto con metales, proteja metales como aluminio, latón y accesorios de muebles. Es conveniente que la zona a tratar este bien iluminada.

Se recomienda si es posible que previo al tratamiento total, realizar una prueba en un área pequeña no visible, para ratificar la idoneidad del cristalizante elegido.

Paso 1: Lavar el piso usando una máquina y un pad de fibras apropiado para eliminar toda la suciedad, residuos de ceras y tratamientos antiguos, enjuague bien y seque.

Paso 2: Colocar una pequeña cantidad (alrededor de 30 g) de *Ston Protec® SG3* de forma directa sobre el suelo, inicie de manera rápida el proceso de abrillantado con una máquina profesional para cristalizar (185 r. p. m. aprox.), equipada con un pad negro. Distribuir el producto de modo uniforme y trabajar la superficie hasta que *Ston Protec® SG3* se seque, y se obtenga el brillo deseado.

Si durante la operación el gel se seca demasiado rápido o se hace difícil manejar máquina por el calentamiento del piso, puede nebulizar agua sobre el piso.

En el caso de materiales muy porosos, el tratamiento se debe repetir hasta lograr el brillo deseado.

Paso 3: Al final lavar y enjuagar con agua y una sustancia alcalina (*Ston Protec® Limpieza intensiva*) con el fin de eliminar los residuos de producto y neutralizar la acidez residual.

RENDIMIENTOS

20 - 30 m^2/kg

Advertencia: Los valores de rendimiento para el producto son datos históricos de consumo de nuestros clientes y de evaluaciones a nivel laboratorio. No constituye un compromiso.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES
USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL

Use gafas y guantes de protección. Nocivo en caso de ingestión. Provoca lesiones oculares. Lavarse las manos, los antebrazos y la cara de manera minuciosa tras la manipulación. No comer, beber ni fumar durante su utilización. En caso de ingestión llamar a un centro de toxicología si la persona se indispone por el uso de este producto. En contacto con los ojos: enjuague de forma cuidadosa con abundante agua durante varios minutos. Quitar lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Continuar lavando. Eliminar el contenido del recipiente en un punto de disposición adecuado.

PRESENTACIONES

Envase: 1 kg

Este es un producto con respaldo de
GRANITOS Y MÁRMOLES S.A.