Ston Protec® Removedor de Ceras

Línea Limpieza - Ficha Técnica

Versión Anterior: Enero 2015 – TC
Última Versión: diciembre 2017 – LL

DESCRIPCIÓN

Producto especializado para retirar capas de ceras, grasas o películas de protección para el transporte que tienen algunos revestimientos.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Excelente para retirar las ceras protectoras en porcelanatos nuevos acabado brillado
- Ideal para eliminar capas de ceras poliméricas en pisos de madera, laminados o piedra natural acabado brillado, incluso cuando están en exceso.
- Remueve restos de películas adhesivas que tienen de manera provisional algunos revestimientos para la protección durante el transporte. Ejemplo Quarztone®
- Promueve la limpieza y remoción de grasas sobre piedra naturales acabado brillado

Nivel de suciedad: Alto

SUPERFICIES APTAS:

- Porcelanatos acabados brillados
- Quarztone®
- Pisos laminados y/o de madera
- Piedras naturales acabado brillado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto:	Líquido translucido incoloro
Olor:	Característico a solvente
Densidad:	0,7800-0,8000
pH:	6 - 7
Conservación:	2 años- envase original
Conservación:	2 años- envase original

RENDIMIENTO APROXIMADO – FRECUENCIA

30 m²/ L

Frecuencia máxima de aplicación: extraordinaria, únicar como mantenimiento correctivo.

Los valores de rendimiento para los productos de limpieza, brillo, restauración y protección son variables conforme a la naturaleza de la superficie (absorción, nivel y tipo de suciedad), métodos y herramientas de aplicación. Los datos suministrados de rendimiento son una referencia basados en las estadísticas de Granitos y Mármoles, no constituye un compromiso.

MODEO DE EMPLEO

Es requisito el uso de guantes, gafas y respirador para la utilización de este producto. Se requiere adecuada ventilación durante su uso

La superficie a tratar debe estar barrida libre de polvo. Aplique directamente a través de un atomizador Ston Protec® removedor de ceras sobre la superficie objetivo, deje actuar por 5 minutos o antes de que seque el producto si esta en clima cálido. Inmediatamente frote la superficie con una mopa de microfibra, paño de algodón o esponja de acuerdo al tamaño y ubicación de la superficie a tratar. Una vez identifique remoción valide la efectividad del proceso y repítalo las veces que sea necesario. Después de eliminar las capas objetivo, realice una limpieza convencional del sustrato para eliminar rastros de grasa y suciedad. Si se trata de una superficie de porcelanato, Quarztone®, o piedra natural utilice *Ston Protec® Limpieza Intensiva*. Si es un piso de maderas o laminado utilice *Ston Protec® limpiador de pisos laminados o de maderas*.

PRESENTACIÓN

Envase plástico x 600 ml

PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Evite el contacto con los ojos; en caso de exposición enjuague con abundante agua. Manténgase fuera del alcance de los niños. Cualquier duda o inquietud consulte la hoja de seguridad del producto o comuníquese con el departamento técnico

ÁREAS RECOMENDAS DE APLICACIÓN

Versión Anterior: Enero 2015 – TC
Última Versión: diciembre 2017 – LL

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Contiene solventes inflamables. Mantenga el recipiente cerrado en un lugar fresco, seco y debidamente cerrado en sus envases originales protegido de los rayos solares directos y lejos del calor, chispas o flamas abiertas.

Use guantes y gafas protectoras.

En estas condiciones el producto tiene un 2 año de almacenamiento a partir de la fecha de fabricación. Si el material ha sido conservado por un tiempo superior al recomendado para el almacenamiento, o bien en condiciones no idóneas, no significa que sea inutilizable; es necesario efectuar previamente un control de calidad sobre las características inherentes a su aplicación.

Evite golpear el envase

RESPONSABILIDAD

La información suministrada está basada en nuestro propio conocimiento, investigaciones, estudios, experiencia, e instituciones de la familia de productos a la fecha de la última versión. El producto debe ser almacenado y manipulado de manera adecuada.

Los usuarios deben verificar la idoneidad de la información suministrada de acuerdo con el uso específico del producto. Los usuarios tienen que verificar bajo su propia responsabilidad si el producto aquí descrito es apropiado al uso para el cual ha sido destinado, procediendo a todas las pruebas preliminares que resulten necesarias. Este documento no debe ser considerado como garantía de alguna propiedad específica del producto. En la práctica, son particulares las diferencias en los materiales, sustratos, herramientas y condiciones de uso que esta información o cualquier recomendación escrita, no puede deducir garantía alguna respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto para una finalidad específica, así como una responsabilidad alguna que surja de cualquier relación legal, ya que el producto no está sujeto a control directo de GRANITOS Y MÁRMOLES S.A.

Los usuarios deben, bajo su propia responsabilidad, cumplir con las normas de higiene, seguridad y salud industrial. GRANITOS Y MÁRMOLES S.A no asume responsabilidad por el uso impropio o inadecuado del producto.

Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras condiciones de venta y despacho pactadas en el contrato comercial.

Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la ficha técnica, cuyas versiones estarán publicadas en página web www.gramar.com o puede solicitarlas a departamento técnico.

GRAMAR
GROZA