SM1 – PLUS Cristalizador EXTRA -DURO para mármol y terrazos

Sistema de cristalización Ston Protec®

Ficha técnica
Versión 1: Julio 2021 LLL

- Brillo espejo
- No resbala ni marca las pisadas.
- No amarillea.
- Incrementa la dureza de los pisos de mármol y terrazos
- Rápida aplicación.
- Cristaliza y protege.

DESCRIPCIÓN

Ston Protec® SM1 PLUS - es un líquido cristalizador de color Blanco de alta calidad, con efecto de sello extra- Duro formulado otorgar y/o mantener brillo de pisos de mármol, terrazo en general.

Su exclusiva formula permite una rápida aplicación y confiere a los pisos el sellado y dureza para resistir un alto tráfico y durabilidad. Brillo espejo, no resbala ni marca las pisadas.

Ston Protec® SM1 además de generar alta tráfico. Su aplicación no disminuye la resistencia al deslizamiento.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Antes de empezar el proceso de cristalizado, el piso debe estar limpio y seco, libre de tratamientos u otros productos como ceras, adhesivos, lacas etc.

2. Si los pisos presentan muchas rayas o problemas de instalación, debe hacer un proceso desbaste, pulido previo al tratamiento de cristalización.

3. Agite ante de usar, hasta que el líquido se homogenice.

4. Coloque una pequeña cantidad de *Ston Protec® SM1Plus cristalizador*. Seque el producto con un disco de lana de acero y/o pad de fibras especializado para brillo una máquina profesional (175 r. p. m. aprox.) hasta conseguir brillo. Dependiendo de la naturaleza y estado del suelo a tratar, la operación de cristalización debe repetirse hasta que aparezca sobre la superficie el brillo profundo y deseado.

5. Una vez finalice el proceso de cristalización, debe limpiar el piso y eliminar todos los residuos, en especial el polvillo que suelta la lana de acero.

Importante:

-No utilice limpiadores amoniacales y evite el contacto con metales, proteja metales como y accesorios de muebles.

-

Es conveniente que la zona a tratar este bien iluminada. Se recomienda si es posible que previo al tratamiento total, realizar una prueba en un área pequeña no visible, para ratificar la idoneidad del cristalizante elegido.

RENDIMIENTOS

80 - 90 m²/litro

Advertencia: Los valores de rendimiento para el producto son datos históricos de consumo de nuestros clientes y de evaluaciones a nivel laboratorio. No constituye un compromiso.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES
USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL

Use gafas y guantes de protección. Nocivo en caso de ingestión. Provoca lesiones oculares graves. Lavarse las manos, los antebrazos y la cara de manera minuciosa tras la manipulación. No comer, beber ni fumar durante su utilización. En caso de ingestión llamar a un centro de toxicología si la persona se indispone por el uso de este producto. En contacto con los ojos: enjuague de forma cuidadosa con abundante agua durante varios minutos. Quitar lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Continuar lavando. Eliminar el contenido del recipiente en un punto de disposición adecuado.

PRESENTACIONES

Garrafa: 5 litros – 20 Litros
Botella: 600 ml
Bidón: 200 Litros

Este es un producto con respaldo de
GRANITOS Y MÁRMOLES S.A.