

Versión anterior: Diciembre 2016 - LL

Última versión: noviembre 2023 - AS

1. DESCRIPCIÓN

Adhesivo epóxico 100% bi-componente tipo pasta, para la pega general de elementos de construcción en instalaciones donde se requiere alto esfuerzo y resistencia al impacto.

Ideal para ensamblar o reparar superficies de granito, mármol, piedras naturales o Quartzone, así como acabados duros de la construcción.

STONMIX® GROZAPOXI una vez esta endurecido obtiene excelente adherencia a tracción con baja contracción y resistencia química moderada



2. PREPARACIÓN DE LA MEZCLA Y APLICACIÓN

Consulte la Ficha de datos de datos de seguridad para validar todas las recomendaciones de seguridad y de protección personal para el uso de adhesivos **STONMIX® GROZAPOXI**

1. Utilice gafas y guantas para su aplicación. Consulte la hoja de seguridad para validar todas las recomendaciones de seguridad y de protección personal.
2. Limpie con alcohol la superficie a adherir, esta debe estar seca, sin polvo, sin grasa, estable mecánicamente. Se recomienda realizar limpieza lijando o arenando las superficies a pegar.
3. Agite **STONMIX® GROZAPOXI** parte A y Parte B por separado para lograr la homogeneidad de los componentes y cargas previo a la mezcla.
4. Mezcle la cantidad requerida de **GROZAPOXI**, guardando las siguientes proporciones: **3 partes en**

peso de **STONMIX® GROZAPOXI componente A** por **1 parte** en peso de **STONMIX® GROZAPOXI componente B**. Esta mezcla se debe hacer sobre una superficie o recipiente no absorbente como una cerámica, piedra natural o metal.

De acuerdo a la cantidad a mezclar puede hacerlo con espátula o con un mezclador de baja velocidad (300 rpm aproximadamente). Evite atrapado de aire durante el mezclado.

5. Aplíquela rápidamente en las 2 superficies a adherir con espátula o llana, presione hasta obtener la posición y fijación adecuada. A una temperatura de 20 °C la mezcla puede ser trabajada en 20 minutos.
6. Lave con agua todas las herramienta y superficies contaminadas con **STONMIX® GROZAPOXI** inmediatamente después de su uso. La masilla endurecida solo puede ser removida por medios mecánicos.
7. No introduzca en el envase resto de masilla sobrante de la mezcla de los componentes.
8. con llana de 6x6 mm el rendimiento aprox. 4.4 kg/m²

PRECAUCIONES: Nocivo en caso de ingestión. Provoca lesiones oculares graves por contacto directo. Lavarse las manos, los antebrazos y la cara minuciosamente tras la manipulación. En contacto con los ojos enjuagar con abundante agua durante varios minutos.

3. ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- No exceda la recomendación de dosificación de componente ya que puede afectar significativamente la adherencia.
- En caso de no conformidad con el producto, suspenda la instalación y comuníquese con su proveedor.
- No seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento son causas para perder la garantía del producto.

Versión anterior: Diciembre 2016 - LL

Última versión: noviembre 2023 - AS

- Los tiempos de trabajo y curado son de referencia ya que depende de las condiciones de humedad y temperatura del lugar de trabajo.

4. INFORMACIÓN TÉCNICA

Propiedad	Valor
Color:	Componente A: Crema Componente B: Gris
Curado final:	2 horas
Consistencia:	Pasta control de deslizamiento
Resistencia adhesiva a la tracción después de 24 horas	>3, 2 Mpa

5. ALMACENAMIENTO - VIDA ÚTIL - TRAZABILIDAD

STONMIX® GROZAPOXI tendrá una duración de al menos 12 meses en condiciones normales entre 18-25 °C, alejados de fuentes de calor, humedad y la luz del sol. Cada envase de producto tiene número de lote, con el cual puede requerir el certificado de análisis al departamento de Control de calidad **GRAMAR®**, si lo necesita.

6. PRESENTACIÓN

Presentación x 4 kg (1 kg componente A - 3 kg componente B).

7. NOTAS

La información suministrada está basada en nuestro propio conocimiento, experiencia, guías técnicas y códigos de construcción locales a la fecha de la última versión. El producto debe ser almacenado y manipulado de manera adecuada. Los usuarios deben verificar la idoneidad de la información suministrada de acuerdo con el uso específico del producto. Este documento no debe ser considerado como garantía de alguna propiedad específica del producto. En la práctica, son particulares las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de obra que esta información o cualquier recomendación escrita, no puede deducir garantía alguna respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto para una finalidad específica, así como una responsabilidad alguna que surja de cualquier relación legal, ya que el

producto no está sujeto a nuestro control directo de **GRANITOS Y MÁRMOLES S.A.S.** Los usuarios deben, bajo su propia responsabilidad, cumplir con las normas de higiene, seguridad y salud industrial.

GRANITOS Y MÁRMOLES S.A.S. no asume responsabilidad por el uso impropio o inadecuado del producto.

Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras condiciones de venta y despacho pactadas en el contrato comercial.

Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la ficha técnica, cuyas versiones estarán publicadas en página web **www.grammar.com** o puede solicitarlas a departamento técnico.

STONMIX® Grozapoxi

Ficha técnica

The logo for Stonmix, featuring the word "Ston" in a bold, yellow, sans-serif font with a black outline, and "mix" in a smaller, black, sans-serif font with a white outline, followed by a registered trademark symbol.

Versión anterior: Diciembre 2016 - LL
Última versión: noviembre 2023 - AS

