

Versión anterior: mayo 2017 – LL
Última versión: noviembre 2023 - AS



DESCRIPCIÓN

Líquido ácido restaurador para desmanchas superficies de granito natural claros u oscuros, que por exposición ante agentes atmosféricos, sus componentes minerales tomaron una coloración amarillenta, debido a la oxidación.

STONPROTEC® Oxiclean contienen sustancias que transforma los óxidos en fosfatos de hierro, eliminando la coloración amarilla de las superficies.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Apto para todo tipo y acabado de granitos natural
- **No afecta el brillo de granitos**
- No apto para mármoles brillados

SUPERFICIES APTAS:

- Granitos natural
- Mármoles no brillados. (Excepto color blancos)
- Quartztone
- Limestone y piedra arenisca

MODEO DE EMPLEO

Siempre utilice guantes y gafas para la aplicación el producto es corrosivo. Evalúe de manera preliminar la eficacia de **STONPROTEC® Oxiclean**, realice la siguiente prueba: coloque una muestra en el material a tratar y deje actuar durante 30 minutos en clima cálido (desde 27 °C, en adelante) - 3 horas en clima templado (temperatura inferior a 26 °C), valide que disminuya la coloración amarillenta, de lo contrario comuníquese con el departamento técnico de **Granitos y Mármoles S.A.S.**

Aplique **STONPROTEC® Oxiclean** (con o sin dilución de acuerdo al material a tratar), con un atomizador o una brocha sobre el área objetivo. Deje actuar entre 1 y 12 horas cubriendo con un plástico transparente, pasado el tiempo de exposición lave el área tratada con abundante agua y limpie haciendo fricción con un cepillo. Por último puede neutralizar la superficie de la siguiente manera: aplique una solución saturada de agua con bicarbonato, es decir agregue bicarbonato hasta que no se disuelva en el agua.

Mientras mayor sea el grado de manchado y penetración del óxido, es posible deba realizar varios ciclos de aplicación del producto.

Después del tratamiento con **STONPROTEC® Oxiclean** se recomienda proteger o sellar la superficie con tratamientos hidro y oleo repelente de la **marca STONPROTEC®**, así disminuirá el contacto entre el material y los agentes atmosféricos obteniendo una mayor protección contra la formación de óxido.

RENDIMIENTO y DILUCIONES APROXIMADO –

De acuerdo al color del granito puede usarlo con o sin dilución:

Con dilución se recomienda en las siguientes proporciones: 80% **STONPROTEC® Oxiclean** y 20% agua.

Sin dilución para granitos claros la aplicación de **STONPROTEC® Oxiclean** podría oscurecer ligeramente los materiales.

Rendimiento aproximado: El rendimiento de ese producto depende del tipo mancha y la cantidad de capas aplicadas 10 m² / litros aprox.

*Los valores de rendimiento para los productos de limpieza y restauración son variables conforme a la naturaleza de la superficie (absorción, nivel y tipo de suciedad), métodos y herramientas de aplicación. Los datos suministrados de rendimiento son una referencia basados en las estadísticas de **Granitos y Mármoles S.A.S.**, no constituye un compromiso.*

PRESENTACIÓN

Envase plástico x 1 L
Envase plástico x 20 L
Envase plástico x 200 L

PRECAUCIONES

Es obligatorio el uso de guantes de caucho y gafas. No utilizar el producto en el exterior bajo condiciones meteorológicas adversas: viento, sol intenso, lluvia.

Versión anterior: mayo 2017 – LL
Última versión: noviembre 2023 - AS

SEGURIDAD

Consulte ficha de datos de seguridad del producto antes de manipularlo.
Para su aplicación utilice guantes de caucho, protector respiratorio y lentes de seguridad. No deje al alcance de los niños
Úselo en áreas ventilada y Evite el contacto con la piel.

STONPROTEC® Oxiclean es nocivo en caso de ingestión. Provoca lesiones oculares graves por contacto directo. Lavarse las manos, los antebrazos y la cara minuciosamente tras la manipulación. No comer, beber ni fumar durante su utilización. En caso de ingestión llamar a un centro de toxicología si la persona se encuentra mal. En contacto con los ojos: enjuague cuidadosamente con abundante agua durante varios minutos, retire lentes de contacto, si lleva y resulta fácil y siga enjuagando.



MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Mantenga en un lugar fresco, seco y debidamente cerrado en sus envases originales protegido de los rayos solares directos. En estas condiciones el producto tiene un 1 año de almacenamiento a partir de la fecha de fabricación. Si el material ha sido conservado por un tiempo superior al recomendado para el almacenamiento, o bien en condiciones no idóneas, no significa que sea inutilizable; es necesario efectuar previamente un control de calidad sobre las características inherentes a su aplicación. Evite golpear el envase.

RESPONSABILIDAD

La información suministrada está basada en nuestro propio conocimiento, investigaciones, estudios, experiencia, e instituciones de la familia de productos a la fecha de la última versión. El producto debe ser almacenado y manipulado de manera adecuada.

Los usuarios deben verificar la idoneidad de la información suministrada de acuerdo con el uso específico del producto. Los usuarios tienen que verificar bajo su propia responsabilidad si el producto aquí descrito es apropiado al uso para el cual ha sido destinado, procediendo a todas las pruebas preliminares que resulten necesarias. Este documento no debe ser considerado como garantía de alguna propiedad específica del producto. En la práctica, son particulares las diferencias en los materiales, sustratos, herramientas y condiciones de uso que esta información o cualquier recomendación escrita, no puede deducir garantía alguna respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto para una finalidad específica, así como una responsabilidad alguna que surja de cualquier relación legal, ya que el producto no está sujeto a control directo de **GRANITOS Y MÁRMOLES S.A.S.**

Los usuarios deben, bajo su propia responsabilidad, cumplir con las normas de higiene, seguridad y salud industrial. **GRANITOS Y MÁRMOLES S.A.S** no asume responsabilidad por el uso impropio o inadecuado del producto.

Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras condiciones de venta y despacho pactadas en el contrato comercial.

Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la ficha técnica, cuyas versiones estarán publicadas en página www.grammar.com o puede solicitarlas a departamento técnico.

