

# STONPROTEC® Protector Elite

Línea Protección - Ficha Técnica



Versión anterior: febrero 2019 - LL  
Última Versión: noviembre 2023 - AS



## DESCRIPCIÓN

Tratamiento de intensificación de tono y protección hidro-oleo repelente especializado para piedras naturales. Reduce significativamente niveles absorción de la piedra, evitando manchas comunes de líquidos base agua y/o aceite como: lluvia, polución, aceite de cocina, vinos, etc.

Su composición permite la intensificación duradera del tono, sin generar película superficial o brillo artificial, permitiendo la permeabilidad al vapor. Puede oscurecer el tono casi 3 veces más que la apariencia "húmeda" que otorga tratamientos como **STONPROTEC® Wet Look**.

## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- **Realza el tono en los materiales donde es aplicado dependiendo el nivel de absorción.**
- **Repele contaminación por grasa – Es más que un Hidrófugo.**
- **Reduce efectivamente la absorción cambiando la apariencia de la superficie.**
- **Permite la permeabilidad de vapor – No crea película superficial.**
- **Resistente a UV- No amarillea.**

Nivel de absorción

Medio -Alto



Para garantizar su efecto la superficie a tratar debe tener **ABSORCIÓN: MEDIO – ALTA o ALTA**

## MODEO DE EMPLEO

Siempre lave la superficie muy bien usando STONPROTEC® Limpieza Intensiva o STONPROTEC® Jabón Líquido o desengrasante apto para piedras naturales. Espere a que la superficie esté totalmente seca, mínimo entre 24 a 72 horas, de acuerdo con las condiciones climáticas.

**Aplique sobre la superficie totalmente limpia y seca STONPROTEC® Protector Elite** usando una brocha, rodillo de espuma, o un aspersor mecánico de baja presión de manera uniforme. Espere de 5 a 10 minutos para su impregnación. Antes de que la superficie seque completamente aplique una segunda capa en el sentido contrario a la primera aplicación. Si pasados 15 minutos aun observa producto en la superficie, es producto en exceso que ya no penetrará a la superficie y debe limpiarlo con un trapo limpio y seco.

Durante la etapa de secado del protector debe evitar la caída de agua, lluvia y debe restringir el uso o tránsito sobre la zona protegida, por lo menos en las 24 horas subsiguientes. El uso de producto sobre superficies húmedas y/o sucias puede cambiar la apariencia del producto o evitar la protección.

## PRESENTACIÓN

Envase metálico x 4 L  
Envase plástico x 200 L

## SUPERFICIES APTAS:

- Granito y mármol
  - Piedra calizas
  - Limestone
- No apto para superficies brilladas**

## RENDIMIENTO

**STONPROTEC® Protector Elite es un producto listo para usar. No admite dilución.**

### Rendimiento indicativo de aplicación 2 capas:

**Mármol-Granito acabado mate texturizado: 25 -35 m<sup>2</sup>/L**

**Calizas y areniscas: 10 -15 m<sup>2</sup>/ litro**

**Travertino: 15- 20 m<sup>2</sup>/ litro**



Los valores de rendimiento para los productos de protección y sellado son variables conforme a la naturaleza de la superficie (absorción, composición cristalográfica, Pretratamientos del material en fábrica), condiciones climáticas en el lugar de la aplicación métodos y herramientas de aplicación.

Los datos suministrados de rendimiento son una referencia basados en las estadísticas de **Granitos y Mármoles S.A.S**, no constituye un compromiso.

## ÁREAS RECOMENDAS DE APLICACIÓN


### Baños



### Cocinas



### Pisos y paredes



### Fachadas y terrazas



Si cumplió las instrucciones de aplicación e identifica una capa oleosa sobre el material tratado, es necesario remover excesos, o es posible que requiera un protector para materiales de absorción estándar o baja. Consulte nuestro portafolio.

Versión anterior: febrero 2019 - LL  
Última Versión: noviembre 2023 - AS

### SEGURIDAD

Para su aplicación utilice guantes de nitrilo, protector respiratorio y lentes de seguridad. No deje al alcance de los niños. Úselo en áreas ventilada y Evite el contacto con la piel.

**STONPROTEC® Protector Elite** es nocivo en caso de ingestión. Puede causar lesiones oculares por contacto directo. Lavarse las manos, los antebrazos y la cara minuciosamente tras la manipulación. No comer, beber ni fumar durante su utilización. En caso de ingestión llamar a un centro de toxicología si la persona se encuentra mal. En contacto con los ojos: enjuague cuidadosamente con abundante agua durante varios minutos, retire lentes de contacto, si lleva y resulta fácil y siga enjuagando. Consulte la ficha de datos de seguridad antes de usar el producto.



### MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Contiene solventes inflamables. Mantenga el recipiente cerrado y lejos del calor, chispas o flamas abiertas. Se requiere adecuada ventilación durante su uso.

Mantenga en un lugar fresco, seco y debidamente cerrado en sus envases originales protegido de los rayos solares directos. En estas condiciones el producto tiene 2 años de almacenamiento a partir de la fecha de fabricación. Si el material ha sido conservado por un tiempo superior al recomendado para el almacenamiento, o bien en condiciones no idóneas, no significa que sea inutilizable; es necesario efectuar previamente un control de calidad sobre las características inherentes a su aplicación.

Evite golpear el envase.

### RESPONSABILIDAD

La información suministrada está basada en nuestro propio conocimiento, investigaciones, estudios, experiencia, e instituciones de la familia de productos a la fecha de la última versión. El producto debe ser almacenado y manipulado de manera adecuada.

Los usuarios deben verificar la idoneidad de la información suministrada de acuerdo con el uso específico del producto. Los usuarios tienen que verificar bajo su propia responsabilidad si el producto aquí descrito es apropiado al uso para el cual ha sido destinado, procediendo a todas las pruebas preliminares que resulten necesarias. Este documento no debe ser considerado como garantía de alguna propiedad específica del producto. En la práctica, son particulares las diferencias en los materiales, sustratos, herramientas y condiciones de uso que esta información o cualquier recomendación escrita, no puede deducir garantía alguna respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto para una finalidad específica, así como una responsabilidad alguna que surja de cualquier relación legal, ya que el producto no está sujeto a control directo de **GRANITOS Y MÁRMOLES S.A.S**

Los usuarios deben, bajo su propia responsabilidad, cumplir con las normas de higiene, seguridad y salud industrial. **GRANITOS Y MÁRMOLES S.A.S** no asume responsabilidad por el uso impropio o inadecuado del producto.

Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras condiciones de venta y despacho pactadas en el contrato comercial.

Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la ficha técnica, cuyas versiones estarán publicadas en página [www.grammar.com](http://www.grammar.com) o puede solicitarlas a departamento técnico.

