

SG2 Cristalizador En Polvo Piso granito

Sistema De Cristalización STONPROTEC® FICHA TÉCNICA

Versión anterior: Septiembre 2016

Última Versión: noviembre 2023



DESCRIPCIÓN

STONPROTEC® SG2 es un polvo cristalizador, sirve para mantener y recuperar el brillo de granitos de tonos claros en conjunto con **SG1-cristalizador líquido para pisos de granito en tonos claros**, o para granitos de tonos oscuros en conjunto con **SG1-O (STONPROTEC® - C (Cristalizador líquido para granitos en tonos oscuros))**.

Los sistemas de cristalización **STONPROTEC® SG2 Polvo + SG1-C (para granitos de tonos claros) o SG2 Polvo + SG1-O (para granitos tonos oscuros)**, se aplican de forma fácil con un disco lana de acero especial para granito y una máquina de cristalización convencional para mármol, obteniendo excelente brillo y reflexión de alta definición.

Es deseable para mejorar la reflectividad, realizar sobre la superficie procesos previos de pulido con diamante, cuando el piso este muy deteriorado.

Los sistemas de cristalización **STONPROTEC® SG2 Polvo + SG1-C (para granitos de tonos claros) o SG2 Polvo + SG1-O (para granitos de tonos oscuros)** no dejan residuos en la superficie y otorgan un brillo más duradero a pisos de granito.

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de empezar el proceso proteja zócalos, alfombras, muebles etc. con el plástico y/o cinta de protección.

Paso 1: Para obtener buenos resultados es requisito alistar la superficie puliendo el granito con discos diamantados para granito natural hasta llegar a un grano fino (mínimo grano 800). El pulido previo con diamantes dependerá de la severidad del desgaste del granito: a mayor profundidad, más grueso tendrá que ser el grano del primer paso de diamante. Para restaurar de forma total un granito, debe comenzar desde diamante grano 50, aumentar el pulido a 100, 200, 400, 600 hasta el grano 800. Para un resultado óptimo puede utilizar granos más finos que el 800, incluso hasta el 3000.

Paso 2: Una vez finalice el proceso de pulido, con un pad blanco o un pad de cerdas, debe dar un primer abrillantado para tapar el poro y eliminar cualquier rastro del proceso de pulido.

Paso 3: Antes de iniciar el proceso de abrillantado es indispensable que el área este limpia y seca. Para pulir granitos forme una pasta entre el líquido **STONPROTEC® SG1-O** y el polvo **STONPROTEC® SG2**, para granitos de tonos oscuros o con **STONPROTEC® SG1-C** y el polvo **STONPROTEC® SG2**, para granitos de tonos claros; con un disco de lana de acero para granito, distribuya la pasta con la ayuda de la máquina de baja revoluciones (175 - 180 rpm), hasta que seque por completo la superficie y aparezca un brillo "espejo". Efectúe movimientos para el abrillantado de forma metódica, realizando desplazamientos iguales por toda el área objetivo; se recomienda que el área total se divida en cuadros de pulido que no superen 2 metros cuadrados.

Puede repetir esta operación tantas veces considere necesario. Cuantas más capas de líquido y polvo tengan el granito, más brillará y más duradero será.

La relación aproximada para la preparación de pasta del cristalizado es de 30 g polvo **STONPROTEC® SG2** por 40 ml de líquido **STONPROTEC® SG1**.

SG2 Cristalizador En Polvo Piso granito

Sistema De Cristalización STONPROTEC® FICHA TÉCNICA

Versión anterior: Septiembre 2016

Última Versión: noviembre 2023

Importante: No utilice limpiadores amoniacales y evite el contacto con metales, proteja metales como aluminio, latón y accesorios de muebles. Es conveniente que la zona a tratar este bien iluminada. Se recomienda si es posible que previo al tratamiento total, realizar una prueba en un área pequeña no visible, para ratificar la idoneidad del cristalizante elegido.



PRESENTACIONES

Envase: 5 kg

Envase: 500 g

RENDIMIENTOS

30 - 60 g/m²

Granitos semibrillantes 60 g/m² aprox.

Granitos mates o con muy poco brillo 90 g/m² aprox.

Advertencia: Los valores de rendimiento para el producto son datos históricos de consumo de nuestros clientes y de evaluaciones a nivel laboratorio. No constituye un compromiso.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL

Consulte ficha de seguridad del producto antes de manipularlo.

Use gafas y guantes de protección. Nocivo en caso de ingestión. Provoca lesiones oculares. Lavarse las manos, los antebrazos y la cara de manera minuciosa tras la manipulación. No comer, beber ni fumar durante su utilización. En caso de ingestión llamar a un centro de toxicología si la persona se indispone por el uso de este producto. En contacto con los ojos: enjuague de forma cuidadosa con abundante agua durante varios minutos. Quitar lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Continuar lavando.

Eliminar el contenido del recipiente en un punto de disposición adecuado.



Este es un producto con respaldo de
GRANITOS Y MÁRMOLES S.A.S

