

SM2 Cristalizador mármol tonos oscuros

Sistema de cristalización STONPROTEC® FICHAS TECNICA



Versión anterior: Septiembre 2016

Última Versión: noviembre 2023



DESCRIPCIÓN

STONPROTEC® SM2 es un líquido cristizador color blanco de alta calidad y comprobada efectividad para otorgar y/o mantener brillo de pisos de mármol, terrazo en general. Ideal para pisos de mármol y terrazo de colores oscuros.

STONPROTEC® SM2 además de otorgar alta reflectividad, aumenta la dureza superficial de los pisos de mármol y terrazo, disminuyendo de forma significativa la pérdida de brillo por efectos del tráfico. Su aplicación no disminuye la resistencia al deslizamiento.

Se debe aplicar con máquinas especializadas para cristalización y discos de lana de acero.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Antes de empezar el proceso de cristalizado, el piso debe estar limpio y seco, libre de tratamientos u otros productos como ceras, adhesivos, lacas etc.
2. Si los pisos presentan muchas rayas o problemas de instalación, debe hacer un proceso desbaste, pulido previo al tratamiento de cristalización.
3. Agite ante de usar, hasta que el líquido se homogenice.
4. Coloque una pequeña cantidad de **STONPROTEC® SM2 cristalizador para mármoles y terrazos de tonos oscuros** en el suelo a tratar. Seque el producto con un disco de lana de acero y una máquina profesional (175 r. p. m. aprox.) hasta conseguir brillo. Dependiendo de la naturaleza y estado del suelo a tratar, la operación de cristalización debe repetirse hasta que aparezca sobre la superficie el brillo profundo y deseado.
5. Una vez finalice el proceso de cristalización debe, limpiar el piso y eliminar todos los residuos, en especial el polvillo que suelta la lana de acero.

Importante: No utilice limpiadores amoniacales y evite el contacto con metales, proteja metales como y accesorios de muebles.

Es conveniente que la zona a tratar este bien iluminada. Se recomienda si es posible que previo al tratamiento total, realizar una prueba en un área pequeña no visible, para ratificar la idoneidad del cristalizante elegido.

No se recomienda el uso de este producto en mármoles blancos, ya que puede amarillarse, para esta necesidad use STONPROTEC® SM1 preferiblemente.

SM2 Cristalizador mármol tonos oscuros

Sistema de cristalización STONPROTEC® FICHAS TECNICA

Versión anterior: Septiembre 2016

Última Versión: noviembre 2023



RENDIMIENTOS

80 - 90 m²/litro

Advertencia: Los valores de rendimiento para el producto son datos históricos de consumo de nuestros clientes y de evaluaciones a nivel laboratorio. No constituye un compromiso.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL

Consulte ficha de datos de seguridad del producto antes de manipularlo.

Use gafas y guantes de protección. Nocivo en caso de ingestión. Provoca lesiones oculares graves. Lavarse las manos, los antebrazos y la cara de manera minuciosa tras la manipulación. No comer, beber ni fumar durante su utilización. En caso de ingestión llamar a un centro de toxicología si la persona se indispone por el uso de este producto. En contacto con los ojos: enjuague de forma cuidadosa con abundante agua durante varios minutos. Quitar lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Continuar lavando. Eliminar el contenido del recipiente en un punto de disposición adecuado.



PRESENTACIONES

Garrafa: 5 litros

Botella: 600 ml

Este es un producto con respaldo de
GRANITOS Y MÁRMOLES S.A.S

