

SM3 - Cristalizador Mármol Pisos Porosos y Encerados

Sistema de cristalización STONPROTEC® FICHA TECNICA



Versión Anterior: Septiembre 2016
Última Versión: noviembre 2023



DESCRIPCIÓN

STONPROTEC® SM3 es un líquido cristizador color azul de nueva tecnología para otorgar y/o mantener brillo de pisos de mármol, terrazos

Porosos o que han sido encerados. Elimina cualquier resto existente de suciedad sobre pisos, sellando el poro y creando una base de cristalización.

STONPROTEC® SM3 con su especial formulación optimiza y mejora el rendimiento de procesos de cristalización de superficies porosas, deterioradas. Aumenta de forma significativa su efectividad en aplicaciones secuenciales con **STONPROTEC® SM1 Cristalizador rosa o SM2 Cristalizador blanco**.

Al igual que toda la serie de Cristalización **STONPROTEC®** aumenta de manera significativa la dureza superficial de la piedra alargando la duración del brillo, pese a las acciones del tráfico.

Se debe aplicar con máquinas especializadas para cristalización y discos de lana de acero.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Antes de empezar el proceso de cristalizado, el piso debe estar limpio y seco, libre de tratamientos u otros productos como ceras, adhesivos, lacas etc.

2. Si los pisos presenta n muchas rayas o problemas de instalación, debe hacer un proceso desbaste, pulido previo al tratamiento de cristalización.

3. Agite ante de usar, hasta que el líquido se homogenice.

4. Deposite una pequeña cantidad de **STONPROTEC® SM3 cristalizador para mármoles de tonos claros** en el suelo a tratar. Seque el producto con un disco de lana de acero y una máquina profesional (175 r. p. m. aprox.) hasta conseguir brillo. Dependiendo de la naturaleza y estado del suelo a tratar, la operación de cristalización debe repetirse hasta que aparezca sobre la superficie el brillo profundo y deseado.

5. Una vez finalice el proceso de cristalización, debe limpiar el piso y eliminar todos los residuos, en especial el polvillo que suelta la Lana de acero.

Importante: No utilice limpiadores amoniacales y evite el contacto con metales, proteja metales como y accesorios de muebles.

Es conveniente que la zona a tratar este bien iluminada. Se recomienda si es posible que previo al tratamiento total, realizar una prueba en un área pequeña no visible, para ratificar la idoneidad del cristalizante elegido.

RENDIMIENTOS

80 - 90 m²/litro

SM3 - Cristalizador Mármol Pisos Porosos y Encerados

Sistema de cristalización STONPROTEC® FICHA TECNICA



Versión Anterior: Septiembre 2016

Última Versión: noviembre 2023

Advertencia: Los valores de rendimiento para el producto son datos históricos de consumo de nuestros clientes y de evaluaciones a nivel laboratorio. No constituye un compromiso.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL

Consulte ficha de datos de seguridad antes de manipular el producto.

Use gafas y guantes de protección. Nocivo en caso de ingestión. Provoca lesiones oculares graves. Lavarse las manos, los antebrazos y la cara de manera minuciosa tras la manipulación. No comer, beber ni fumar durante su utilización. En caso de ingestión llamar a un centro de toxicología si la persona se dispone por el uso de este producto. En contacto con los ojos: enjuague de forma cuidadosa con abundante agua durante varios minutos. Quitar lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Continuar lavando. Eliminar el contenido del recipiente en un punto de disposición adecuado.



PRESENTACIONES

Garrafa: 5 litros

Botella: 600 ml

Este es un producto con respaldo de
GRANITOS Y MÁRMOLES S.A.S

