

SM5 - Polvo Cristalizador Abrillantador de Mármol y Piedra Caliza

Sistema de cristalización STONPROTEC® FICHA TÉCNICA

Versión Anterior: Septiembre 2016
Última Versión: noviembre 2023



DESCRIPCIÓN

STONPROTEC® SM5 es un polvo abrillantador para pisos de mármol y piedra caliza, ideal para tratamientos o restauración sobre suelos o entornos con alto contenido de humedad.

STONPROTEC® SM5, además de conferir alto nivel de brillo, tiene en su formulación componentes que disminuyen el riesgo de "quemar" el suelo, como ocurre con los cristalizadores en polvo convencionales.

STONPROTEC® SM5 se debe aplicar por personal altamente calificado, de lo contrario los efectos serán los contrarios a los deseados.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Antes de empezar el proceso proteja zócalos, alfombras, muebles etc. con el plástico y/o cinta de protección.
2. Coloque una porción de **STONPROTEC® SM5** (50 g/m² aprox.) sobre el piso ligeramente mojado o húmedo, añada un poco de agua hasta generar la consistencia de una pasta. Inicie de forma rápida el proceso de abrillantado con una máquina profesional (185 r. p. m. aprox.), equipada con un pad blanco.
3. Realice movimientos para el abrillantado de forma metódica, efectúe desplazamientos iguales por toda el área objetivo. Debe realizar ciclos de abrillantado durante 8 minutos por cada 5 m². Se recomienda que el área total, se divida en cuadros de pulido que no superen 2 metros cuadrados.
4. Transcurrido este tiempo o el necesario para lograr el brillo deseado, añada agua en el suelo para realizar la limpieza del producto sobrante y de este modo neutralizar la superficie. Realice ciclos de lavado hasta que este seguro que no habrá restos de polvo seco o húmedo en el suelo tratado. Puede utilizar aspiradoras profesionales.
5. Por último, puede realizar una limpieza final usando pad blanco o de cerdas nuevo para eliminar cualquier exceso.

Importante: No utilizar lana de acero y trabajar siempre en suelo húmedo (con agua) sin dejar secar nunca el producto.

Es conveniente que la zona a tratar este bien iluminada. Se recomienda si es posible que previo al tratamiento total, realice una prueba en un área pequeña no visible, para ratificar la idoneidad del cristalizante elegido.

SM5 - Polvo Cristalizador Abrillantador de Mármol y Piedra Caliza

Sistema de cristalización STONPROTEC® FICHA TÉCNICA



Versión Anterior: Septiembre 2016

Última Versión: noviembre 2023

RENDIMIENTOS

50 g/m²

Advertencia: Los valores de rendimiento para el producto son datos históricos de consumo de nuestros clientes y de evaluaciones a nivel laboratorio. No constituye un compromiso.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES

USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL

Consulte ficha de datos de seguridad antes de manipular el producto.

Use gafas y guantes de protección. Nocivo en caso de ingestión. Provoca lesiones oculares graves. Lavarse las manos, los antebrazos y la cara de manera minuciosa tras la manipulación. No comer, beber ni fumar durante su utilización. En caso de ingestión llamar a un centro de toxicología si la persona se indispone por el uso del producto. En contacto con los ojos: enjuague de forma cuidadosa con abundante agua durante varios minutos. Quitar lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Continuar lavando. Eliminar el contenido del recipiente en un punto de disposición adecuado.



PRESENTACIONES

Envase: 5 kg

Envase: 500 g

Este es un producto con respaldo de
GRANITOS Y MÁRMOLES S.A.S

