


## DISCO PARA CORTE DE CONCRETO CURADO (DURO)

Composición de un disco diamantado:



- Ø: Diámetro del disco
- L: Longitud del segmento
- T: Ancho del segmento
- X: Altura del segmento
- H: Eje del disco
- A: Alma
- E: Entalla



18" - 450 mm

Actualizado: 08.2018

Marca:	Sierra
Referencia:	SCA450
Código:	HDSTCHDISCOAM450
Color distintivo del alma:	AMARILLO
Tipo de disco:	Segmentado
Materiales a cortar:	Concreto curado (duro)
Soldadura (segmento - alma):	Sinterizado
Máquina:	Caminadora
Refrigeración:	Húmedo
Segmento: Cantidad:	32 segmentos
Longitud (L):	40 milímetros
Ancho (T):	3,6 milímetros
Altura (X):	7 milímetros
Eje del Disco (H):	Ø 25,4 milímetros - 1 pulgada
Elementos de protección y seguridad:	
Velocidad máxima de operación:	63 m/s
Profundidad de corte:	Máximo 100 mm

**\*Advertencia:** Datos estadísticos obtenidos cuando se cumple las siguientes condiciones. El no cumplimiento de alguna puede disminuir notablemente el rendimiento. Por lo tanto las cifras de rendimiento son indicativas y no comprometen a Granitos y Mármoles S.A.S y/o Groza® o sus distribuidores en garantía de las mismas.

### CONDICIONES PARA UN BUEN CORTE:

1. Disco seleccionado adecuadamente, según la superficie a cortar. Aunque a la vista todos los discos son iguales, existe un desarrollo y formulación independiente del segmento de acuerdo al material a cortar, velocidad de corte y duración de la herramienta.
2. El disco debe ser montado en una máquina que esté en perfectas condiciones de funcionamiento y mantenimiento. Debe tener rodamientos buenos, no puede tener vibración, etc.
3. Durante su operación, el disco debe estar refrigerado adecuadamente. El sobrecalentamiento del disco genera un mal corte, poca duración y daños en el alma.
4. La máquina debe ser operada por un trabajador experimentado en este tipo de labores.
5. El disco debe girar en la dirección adecuada, la cual está indicada en el mismo.

Página 1 de 1

Cumple con las Normas



Organization for the Safety of Abrasives

Groza® marca Gramar  
 Cra. 73 # 60A - 41 Sur - Teléfonos: (1) 7 24 51 20/33  
 www.gramar.com - gramar@gramar.com

