

STONPROTEC® INTENSIFICADOR DE TONO

Línea Protección - Ficha Técnica



Versión anterior: noviembre 2023- AS

Última versión: febrero 2025 - AS

DESCRIPCIÓN

Tratamiento de intensificación de tono, protección hidro- oleo repelente y ayuda a eliminar microfisuras especializado para piedras naturales, éste protector aviva el color y actúa por impregnación de poros por lo tanto no genera película.

Su composición permite la intensificación duradera del tono, sin generar película superficial o brillo artificial, permitiendo la permeabilidad al vapor.

NOTA: La apariencia húmeda dependerá del nivel de absorción y naturaleza de la piedra, realice una prueba para validar expectativas.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Mejora el brillo e intensifica color de mármoles y granitos dependiendo el nivel de absorción.
- Repele contaminación por agua ácida, rayos UV, smog y agresión por microorganismos.
- Reduce efectivamente la absorción cambiando la apariencia de la superficie.
- Permite la permeabilidad de vapor – No crea película superficial.
- No se recomienda en USAR en tonos claros.



Nivel de absorción

Medio -Alto



Para garantizar su efecto la superficie a tratar debe tener **ABSORCIÓN: MEDIO – ALTA o ALTA**

MODEO DE EMPLEO

Debido al carácter único de las piedras naturales, la intensificación del tono puede variar. Realice una aplicación en un área pequeña, antes de aplicar en toda la superficie para confirmar el resultado.

Siempre lave la superficie muy bien usando **STONPROTEC® Limpieza Intensiva** o **STONPROTEC® Jabón Líquido** o desengrasante apto para piedras naturales. Espere a que la superficie esté totalmente seca, mínimo entre 24 a 72 horas, de acuerdo con las condiciones climáticas.

Aplique sobre la superficie totalmente limpia y seca **STONPROTEC® Intensificador de Tono** usando una brocha, rodillo de espuma, o un aspersor mecánico de baja presión de manera uniforme. Espere de 5 a 10 minutos para su impregnación. Antes de que la superficie seque completamente aplique una segunda capa en el sentido contrario a la primera aplicación. Si pasados 15 minutos aun observa producto en la superficie, es producto en exceso que ya no penetrará a la superficie y debe limpiarlo con un trapo limpio y seco, pula con un paño de microfibra. Si el material es brillado puede hacer aplicación del producto en línea con la enceradora.

Durante la etapa de secado del Intensificador de tono debe evitar la caída de agua, lluvia y debe restringir el uso o tránsito sobre la zona protegida, por lo menos en las 24 horas subsiguientes. El uso de producto sobre superficies húmedas y/o sucias puede cambiar la apariencia del producto o evitar la protección.

SUPERFICIES APTAS:

- Granito y mármol
- Piedra calizas
- Limestone
- Quartztone
- Piedras Sinterizadas

RENDIMIENTO

STONPROTEC® Intensificador de tono es un producto listo para usar. No admite dilución.

Rendimiento indicativo de aplicación 1 capas:

Mármol-Granito Manual: 30 - 40 m2/litros

Mármol-Granito Automático: 60 - 100 m2/litros

Calizas areniscas travertinos: 15 -20 m2/ litro

Quartztone: 50 - 80 m2/litros



Los valores de rendimiento para los productos de protección y sellado son variables conforme a la naturaleza de la superficie (absorción, composición cristalográfica, Pretratamientos del material en fábrica), condiciones climáticas en el lugar de la aplicación métodos y herramientas de aplicación.

Los datos suministrados de rendimiento son una referencia basados en las estadísticas de **Granitos y Mármoles S.A.S**, no constituye un compromiso.

ÁREAS RECOMENDAS DE APLICACIÓN


Baños



Cocinas



Pisos y paredes



Fachadas y terrazas



Si cumplió las instrucciones de aplicación e identifica una capa oleosa sobre el material tratado, es necesario remover excesos, o es posible que requiera un protector para materiales de absorción estándar o baja. Consulte nuestro portafolio.

STONPROTEC® INTENSIFICADOR DE TONO

Línea Protección - Ficha Técnica



Versión anterior: noviembre 2023- AS

Última versión: febrero 2025 - AS

PRESENTACIÓN

Envase plástico x 600 CC

Envase plástico x 4 L

SEGURIDAD

Para su aplicación utilice guantes de nitrilo, protector respiratorio y lentes de seguridad. No deje al alcance de los niños Úselo en áreas ventilada y Evite el contacto con la piel.

STONPROTEC® Intensificador de tono es nocivo en caso de ingestión. Puede causar lesiones oculares por contacto directo. Lavarse las manos, los antebrazos y la cara minuciosamente tras la manipulación. No comer, beber ni fumar durante su utilización. En caso de ingestión llamar a un centro de toxicología si la persona se encuentra mal. En contacto con los ojos: enjuague cuidadosamente con abundante agua durante varios minutos, retire lentes de contacto, si lleva y resulta fácil y siga enjuagando. Consulte la ficha de datos de seguridad antes de usar el producto.



MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Contiene solventes inflamables. Mantenga el recipiente cerrado y lejos del calor, chispas o flamas abiertas. Se requiere adecuada ventilación durante su uso.

Mantenga en un lugar fresco, seco y debidamente cerrado en sus envases originales protegido de los rayos solares directos. En estas condiciones el producto tiene 1 años de almacenamiento a partir de la fecha de fabricación. Si el material ha sido conservado por un tiempo superior al recomendado para el almacenamiento, o bien en condiciones no idóneas, no significa que sea inutilizable; es necesario efectuar previamente un control de calidad sobre las características inherentes a su aplicación.

Evite golpear el envase.

RESPONSABILIDAD

Debido a las variaciones propias de la naturaleza de las piedras y otros revestimientos, así como a las condiciones de limpieza y exposición a la radiación, Gramar no puede garantizar la estabilidad en la intensificación del tono en el tiempo de los Protectores Stonprotec®

La información suministrada está basada en nuestro propio conocimiento, investigaciones, estudios, experiencia, e instituciones de la familia de productos a la fecha de la última versión. El producto debe ser almacenado y manipulado de manera adecuada.

Los usuarios deben verificar la idoneidad de la información suministrada de acuerdo con el uso específico del producto. Los usuarios tienen que verificar bajo su propia responsabilidad si el producto aquí descrito es apropiado al uso para el cual ha sido destinado, procediendo a todas las pruebas preliminares que resulten necesarias. Este documento no debe ser considerado como garantía de alguna propiedad específica del producto. En la práctica, son particulares las diferencias en los materiales, sustratos, herramientas y condiciones de uso que esta información o cualquier recomendación escrita, no puede deducir garantía alguna respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto para una finalidad específica, así como una responsabilidad alguna que surja de cualquier relación legal, ya que el producto no está sujeto a control directo de GRANITOS Y MÁRMOLES S.A.S

Los usuarios deben, bajo su propia responsabilidad, cumplir con las normas de higiene, seguridad y salud industrial. GRANITOS Y MÁRMOLES S.A.S no asume responsabilidad por el uso impropio o inadecuado del producto.

Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras condiciones de venta y despacho pactadas en el contrato comercial.

Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la ficha técnica, cuyas versiones estarán publicadas en página www.gramar.com o puede solicitarlas a departamento técnico.

