

Versión anterior: noviembre 2023- AS

Última versión: febrero 2025- AS



### DESCRIPCIÓN

Sellador acrílico base agua que produce un acabado lustre duradero. Especial para sellar material texturizado. **Uso interior.**

No apto para ambiente exterior o con ciclos de humedecimiento.

**Nota:** La apariencia dependerá del nivel de absorción y naturaleza de la piedra, realice una prueba para validar expectativas.

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Protege y brilla en interiores superficies en piedra, mármol granito terrazo, gres y pizarra.
- Fácil aplicación de uso doméstico.
- Reduce de manera efectiva la absorción superficial modificando la apariencia de la superficie.
- No es resistente al agua.
- No permite la permeabilidad de vapor
- No apto en sustrato sin control de humedad.
- Apto para acabados texturizados. No recomendado en material brillado.

La apariencia obtenida con la aplicación del producto puede cambiar de acuerdo al nivel de absorción de la superficie objetivo

### MODEO DE EMPLEO

Debido al carácter único de las piedras naturales, el resultado de la apariencia puede variar. Realice una aplicación en un área pequeña antes de aplicar en toda la superficie para confirmar el resultado.

Agítese antes de usar. Asegúrese de que la superficie se encuentre libre de polvo, ceras u otro tratamiento. Para mayor efectividad realice la limpieza inicial con **STONPROTEC® Jabón Líquido** o en caso de suciedad extrema **STONPROTEC® Limpieza Intensiva**.

Una vez la superficie este limpia y seca puede dosificar el producto directamente sobre la superficie con el atomizador e inmediatamente debe pasar una mopa, preferiblemente de microfibra limpia y seca distribuyendo el producto de modo uniforme. Deje secar y aplique de nuevo en dirección contraria. (no use traperos o utensilios que puedan solar motas)

Durante la etapa de secado del sellador debe evitar la caída de agua, lluvia, polvo y debe restringir el tránsito sobre la zona sellada, por lo menos en las 24 horas subsiguientes. El uso de producto sobre superficies húmedas y/o sucias puede cambiar la apariencia del producto.

Para la limpieza diaria utilice un trapero ligeramente humedecido en agua o use solo jabones de pH neutro como **STONPROTEC® Jabón Líquido**. Los jabones fuertes pueden retirar la película de forma irregular. El producto se puede utilizar siempre que perciba pérdida en el brillo, guardando la precaución de hacer una limpieza exhaustiva antes de iniciar el uso.

**SUPERFICIES APTAS:** Solo apto en superficies con textura o poro abierto en Interiores.

- Mármol y Granito
- Piedras calizas
- Limestone
- Areniscas
- Gres (validar técnicamente)

⚠ *La superficie debe estar limpia y seca, libre de humedad vapor.*

### RENDIMIENTO

**STONPROTEC® Sellador Polimérico** es un producto listo para usar. No admite dilución.

**Rendimiento indicativo de aplicación 2 capas:** 10 - 20 m<sup>2</sup>/ L.  
Ejemplo: Pizarra 20 m<sup>2</sup>/ L, Ladrillo 10 m<sup>2</sup>/ L

⚠ *Los valores de rendimiento para los productos de protección y sellado son variables conforme a la naturaleza de la superficie (absorción, composición cristalográfica, pretratamientos del material en fábrica), condiciones climáticas en el lugar de la aplicación métodos y herramientas de aplicación. Los datos suministrados de rendimiento son una referencia basados en las estadísticas de **Granitos y Mármoles S.A.S** no constituye un compromiso.*

### ÁREAS RECOMENDAS DE APLICACIÓN

Pisos y paredes Interiores

Pisos y paredes

- No utilice **STONPROTEC® Sellador polimérico** en exteriores o en superficie con acabado brillado.
- Si aplico Sellador Polimérico y no cumplió el acabado, es posible que requiera más capas de producto.
  - Para aplicaciones en exterior o zonas húmedas use **STONPROTEC® Sellador Base solvente**.



# STONPROTEC® Sellador de Juntas

## Línea Protección - Ficha técnica



Versión anterior: noviembre 2023- AS

Última versión: febrero 2025- AS

### PRESENTACIÓN

Envase pet x 600 ml

Envase plástico x 4 L

### SEGURIDAD

Para su aplicación preferiblemente utilice guantes de caucho y gafas. No deje al alcance de los niños.

**STONPROTEC® Sellador Polimérico** no es una mezcla peligrosa. En caso de ingestión llamar a un centro de toxicología si la persona se encuentra mal. En contacto con los ojos: enjuague de manera cuidadosa con abundante agua durante varios minutos, retire lentes de contacto, si lleva y resulta fácil y siga enjuagando. Si observa irritación acuda al médico. Cualquier duda o inquietud consulte la ficha de datos de seguridad del producto o comuníquese con el departamento técnico.



### MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Mantenga en un lugar fresco, seco y cerrado en sus envases originales protegido de los rayos solares directos. En estas condiciones el producto tiene un 2 año de almacenamiento a partir de la fecha de fabricación. Si el material ha sido conservado por un tiempo superior al recomendado para el almacenamiento, o bien en condiciones no idóneas, no significa que sea inutilizable; es necesario efectuar un control de calidad previo sobre las características inherentes a su aplicación. Comuníquese con el área técnica de **GRANITOS Y MÁRMOLES S.A.S** para mayor información.

Evite golpear el envase.

### RESPONSABILIDAD

Debido a las variaciones propias de la naturaleza de las piedras y otros revestimientos, así como a las condiciones de limpieza y exposición a la radiación, Gramar no puede garantizar la estabilidad en la apariencia en el tiempo de los Selladores Stonprotec®

La información suministrada está basada en nuestro propio conocimiento, investigaciones, estudios, experiencia, e instituciones de la familia de productos a la fecha de la última versión. El producto debe ser almacenado y manipulado de manera adecuada.

Los usuarios deben verificar la idoneidad de la información suministrada de acuerdo con el uso específico del producto. Los usuarios tienen que verificar bajo su propia responsabilidad si el producto aquí descrito es apropiado al uso para el cual ha sido destinado, procediendo a todas las pruebas preliminares que resulten necesarias. Este documento no debe ser considerado como garantía de alguna propiedad específica del producto. En la práctica, son particulares las diferencias en los materiales, sustratos, herramientas y condiciones de uso que esta información o cualquier recomendación escrita, no puede deducir garantía alguna respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto para una finalidad específica, así como una responsabilidad alguna que surja de cualquier relación legal, ya que el producto no está sujeto a control directo de GRANITOS Y MÁRMOLES S.A.S.

Los usuarios deben, bajo su propia responsabilidad, cumplir con las normas de higiene, seguridad y salud industrial. GRANITOS Y MÁRMOLES S.A.S no asume responsabilidad por el uso impropio o inadecuado del producto.

Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras condiciones de venta y despacho pactadas en el contrato comercial.

Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la ficha técnica, cuyas versiones estarán publicadas en página [www.gramar.com](http://www.gramar.com) o puede solicitarlas a departamento técnico.

