

# STONPROTEC® Protector

## Línea Protección - Ficha técnica



Versión anterior: noviembre 2023-AS

Última versión: febrero 2025 - AS



### DESCRIPCIÓN

Producto que confiere propiedades hidro-oleo repelentes a piedras naturales y algunos revestimientos prefabricados base cemento, reduciendo el nivel de absorción, con el objeto de repeler manchas por contaminantes líquidos o gaseosos base agua y/o aceite como: lluvia, polución, aceite de cocina, vinos, etc.

**NOTA:** Aunque el producto esta formulado para que no cambie apariencia, en ocasiones por el nivel de absorción y/o composición de la piedra, puede presente una leve intensificación de tono. Realice una prueba para validar expectativas.

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Repele contaminación por grasa - Es más que un Hidrófugo
- Reduce de manera efectiva la absorción sin alterar la apariencia de la superficie
- Permite la permeabilidad de vapor - No crea película superficial
- Resistente a UV- No amarillea
- Apto para todo tipo de acabados (Brillado - mate - anticado - abujardado etc.)

Nivel de absorción

Medio



Para garantizar su efecto la superficie a tratar debe tener **ABSORCIÓN: MEDIA - BAJA**

### MODEO DE EMPLEO

Debido al carácter único de las piedras naturales, en algunas puede intensificar el tono levemente. Realice una aplicación en un área pequeña antes de aplicar en toda la superficie para confirmar el resultado o expectativa.

Lave la superficie muy bien usando **STONPROTEC® Limpieza intensiva** o **STONPROTEC® Jabón líquido** o desengrasante apto para piedras naturales. Espere a que la superficie esté totalmente seca, mínimo entre 24 a 72 horas, de acuerdo con las condiciones climáticas.

**Aplique sobre la superficie totalmente limpia y seca STONPROTEC® Protector** usando una brocha, rodillo de espuma, o un aspersor mecánico de baja presión de manera uniforme. Espere de 5 a 10 minutos para su impregnación. Antes de que la superficie seque por completo aplique una segunda capa en el sentido contrario a la primera aplicación. Si pasados 15 minutos aun observa producto en la superficie, es producto en exceso que ya no penetrará a la superficie y debe limpiarlo con un trapo limpio y seco.

Durante la etapa de secado del protector debe evitar la caída de agua, lluvia y debe restringir el uso o tránsito sobre la zona protegida, por lo menos en las 24 horas subsiguientes. El uso de producto sobre superficies húmedas y/o sucias puede cambiar la apariencia del producto o evitar la protección.

### SUPERFICIES APTAS:

- Granito
- Mármol
- Limestone
- Gres - Ladrillo

### RENDIMIENTO

**STONPROTEC® Protector** es un producto listo para usar. No admite dilución.

#### Rendimiento indicativo de aplicación 2 capas:

**Mármol-Granito acabado brillado:** 30 - 40 m<sup>2</sup>/ L

**Mármol-Granito acabado mate texturizado:** 20 -30 m<sup>2</sup>/L

**Calizas y areniscas:** 8 - 10 m<sup>2</sup>/ L

**Travertino :** 10 - 15 m<sup>2</sup>/ L



Los valores de rendimiento para los productos de protección y sellado son variables conforme a la naturaleza de la superficie (absorción, composición cristalográfica, pretratamientos del material en fábrica), condiciones climáticas en el lugar de la aplicación métodos y herramientas de aplicación.

Los datos suministrados de rendimiento son una referencia basados en las estadísticas de **GRANITOS Y MARMOLES S.A.S**, no constituye un compromiso.

### ÁREAS RECOMENDAS DE APLICACIÓN

#### Baños



#### Cocinas



#### Pisos y paredes



#### Fachadas y terrazas



Si cumplió las instrucciones de aplicación e identifica una capa oleosa sobre el material tratado, es posible que requiera un protector para materiales de absorción estándar o baja. Consulte nuestro portafolio.

### PRESENTACIÓN

Versión anterior: noviembre 2023-AS  
Última versión: febrero 2025 - AS

Envase pet x 600 ml  
Envase plástico x 4 L  
Envase plástico x 20 L  
Envase plástico x 200 L

### SEGURIDAD

Para su aplicación utilice guantes de caucho, protector respiratorio y lentes de seguridad. No deje al alcance de los niños, úselo en áreas ventilada y evite el contacto con la piel.

**STONPROTEC® Protector** es nocivo en caso de ingestión. Causa lesiones oculares por contacto directo. Lavarse las manos, los antebrazos y la cara de manera minuciosa tras la manipulación. No comer, beber ni fumar durante su utilización. En caso de ingestión llamar a un centro de toxicología si la persona se encuentra mal. En contacto con los ojos: enjuague de manera cuidadosa con abundante agua durante varios minutos, retire lentes de contacto, si lleva y resulta fácil y siga enjuagando. Cualquier duda o inquietud consulte la ficha de datos de seguridad del producto o comuníquese con el departamento técnico



### MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Contiene solventes inflamables. Mantenga el recipiente cerrado y lejos del calor, chispas o flamas abiertas. Se requiere adecuada ventilación durante su uso.

Mantenga en un lugar fresco, seco y cerrado en sus envases originales protegido de los rayos solares directos. En estas condiciones el producto tiene dos años de almacenamiento a partir de la fecha de fabricación. Si el material ha sido conservado por un tiempo superior al recomendado para el almacenamiento, o bien en condiciones no idóneas, no significa que sea inutilizable; es necesario efectuar un control de calidad previo sobre las características inherentes a su aplicación.

Evite golpear el envase.

### RESPONSABILIDAD

La información suministrada está basada en nuestro propio conocimiento, investigaciones, estudios, experiencia, e instituciones de la familia de productos a la fecha de la última versión. El producto debe ser almacenado y manipulado de manera adecuada.

Los usuarios deben verificar la idoneidad de la información suministrada de acuerdo con el uso específico del producto. Los usuarios tienen que verificar bajo su propia responsabilidad si el producto aquí descrito es apropiado al uso para el cual ha sido destinado, procediendo a todas las pruebas preliminares que resulten necesarias. Este documento no debe ser considerado como garantía de alguna propiedad específica del producto. En la práctica, son particulares las diferencias en los materiales, sustratos, herramientas y condiciones de uso que esta información o cualquier recomendación escrita, no puede deducir garantía alguna respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto para una finalidad específica, así como una responsabilidad alguna que surja de cualquier relación legal, ya que el producto no está sujeto a control directo de **GRANITOS Y MÁRMOLES S.A.S**

Los usuarios deben, bajo su propia responsabilidad, cumplir con las normas de higiene, seguridad y salud industrial. **GRANITOS Y MÁRMOLES S.A.S** no asume responsabilidad por el uso impropio o inadecuado del producto.

Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con nuestras condiciones de venta y despacho pactadas en el contrato comercial.

Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la ficha técnica, cuyas versiones estarán publicadas en página [www.grammar.com](http://www.grammar.com) o puede solicitarlas a departamento técnico.

