



CUADRO ESPECIFICACIÓN DE SELLADORES

ACABADO: Los selladores solo se pueden aplicar en acabados Texturizados.



(SP® = Stonprotec®)

| ESPECIFICACIÓN DE SELLADORES | USOS - ÁREA DE APLICACIÓN | | | |
|--------------------------------|--|---|---|--|
| TIPO DE SUPERFICIE | MESONES | PAREDES INTERIORES PISOS | FACHADAS | ZONAS HÚMEDAS |
| Mármol | SP® Sellador Base Solvente Acabado: Mate- (Semilustre - Lustre) | SP® Sellador Base Solvente (Acabado: Mate- Semilustre - Lustre) | No se recomienda en procesos de sellado con generaciones de película en fachadas. En caso de requerir intensificar tono, usar: SP® Protector Wet Look. SP® Protector Elite | No se recomienda en procesos de sellado con generaciones de película en fachadas o zonas húmedas con ciclos de humedecimiento y secado. En caso de requerir intensificar tono, usar: SP® Protector Wet Look. SP® Protector Elite |
| Granito natural | | | | |
| Pizarra - Basalto - Antracitas | | | | |
| Travertinos | | | | |
| Calizas | SP® Sellador Base Solvente (Acabado: Limestone) | SP® Sellador Base Solvente (Acabado: Mate Semilustre - Lustre - Limestone) | Acabado: Natural (Vea la Tabla de Protectores) | Acabado: Natural (Vea la Tabla de Protectores) |
| Areniscas | SP® Sellador Cotto Lustre (Acabado: Lustre) | | | |
| Mosaicos en Mármol | SP® Sellador Base Solvente (Acabado: Mate) | SP® Sellador Base Solvente (Acabado: Mate) | | SP® Sellador Base Solvente (Acabado: Mate) |

Use SP® Sellador Polimérico

SOLO INTERIORES

Para acabado Lustre en:

Ladrillo
Pizarra
Pisos texturizado Piedra natural

USO DOMÉSTICO

Puede Usar

SP® Sellador Base Solvente

En Pisos de Piedra natural Texturizados con Poro abierto como: Traverino, Calizas, Piedra Muñeca.

Si tiene tráfico intenso.

GRES

No se recomienda procesos de sellado con generaciones de película

En caso de requerir intensificar tono, usar:
SP® Protector Wet Look.

Advertencias:



- No se recomienda sellar por generación de capa materiales acabado brillante.
- La superficie debe estar completamente LIMPIA Y SECA antes de cualquier aplicación.
- En calizas, travertinos y areniscas ubicadas en zonas de playa y flotación de piscinas, es indispensable considerar el sistema de tratamiento del agua (cloro o sal). Consulte previamente con departamento técnico.
- En piedras permanentemente sumergidas dentro del vaso de la piscina No se aplican tratamientos de protección o sellado. Comuníquese con nuestra área técnica para evaluar la aplicación de los nuevos **tratamientos consolidantes de Stonprotec®**.